



Relatório de Cotação: AMBULÂNCIA

Pesquisa realizada entre 15/05/2023 12:02:07 e 15/05/2023 12:59:38

Relatório gerado no dia 04/07/2023 22:11:23 (IP: 2804:d4b:b478:4800:212d:5e31:f748:1c87)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMORÇÃO PICK-UP; VEICULO ZERO KM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 18	2	R\$ 208.560,64 (un)	-	R\$ 208.560,64	55,8%	R\$ 417.121,28
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA			NºPregão:372023 UASG:985427	20/04/2023	R\$ 294.181,92
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			NºPregão:512022 UASG:926995	20/12/2022	R\$ 150.000,00
Valor Unitário						R\$ 222.090,96
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Petrolina Secretaria Municipal de Saúde			230924	04/04/2023	R\$ 181.500,00
Valor Unitário						R\$ 181.500,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 181.500,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 208.560,64		

Item 2: AMBULÂNCIA TIPO B - FURGÃO LONGO DE TETO ALTO ZERO KM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5	1	R\$ 330.864,33 (un)	-	R\$ 330.864,33	44,2%	R\$ 330.864,33
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE/RR			NºPregão:12022 UASG:980030	06/01/2023	R\$ 359.193,00
Valor Unitário						R\$ 359.193,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço



1	Prefeitura Municipal de Diamante do Norte-PR	15451_572022	13/12/2022	R\$ 299.500,00
2	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MISSÕES	0010/2022	29/08/2022	R\$ 333.900,00
Valor Unitário				R\$ 316.700,00


Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 333.900,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 330.864,33

Valor Global: R\$ 747.985,61

Valor do item em relação ao total

- 1) AMBULÂNCIA TIPO...
- 2) AMBULÂNCIA TIPO...



Detalhamento dos Itens



Item 1: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMORÇÃO PICK-UP; VEICULO ZERO KM

Preço Estimado: R\$ 208.560,64 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 208.560,64 Média dos Preços Obtidos: R\$ 208.560,64

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK-UP; VEÍCULO ZERO KM. Ano/Modelo: 2023/2023; Motor: 04 cilindros em linha; Cilindrada total (cc): 1.368; Potência máxima: 85 CV quando movida a gasolina e 88 CV quando movida a etanol - (5.750 rpm) ; Torque máximo: 12,4 quando movida a gasolina e 12,5 quando movida a etanol -(3.500 rpm); Alimentação: Combustível gasolina/ etanol (flex); Capacidade do tanque de combustível 55 litros; Mecânica: Câmbio manual, 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) m archa ré; Direção Elétrica ou hidráulica: Amortecedores dianteiros hidráulicos, telescópicos de duplo efeito; Amortecedores traseiros hidráulicos, telescópicos de duplo efeito; compensador de desgaste, com comando atuante nas rodas traseiras; Disco flutuante com pinça flutuante no sistema de freio dianteiro; Sistema de freio traseiro com regulação automática de jogo e tambor com sapata autocentrante; Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Ar condicionado no compartimento do motorista; Vidros e travas elétricas; Características da Transformação: Cabine/Carroceria: Capota e Portas em fibra, c/ revestimento interno em polies tireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser de no mínimo 1,35. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento; Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts; O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores; Iluminação: Natural e Artificial; Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similiar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal; Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicion., ventilação, aquecedor e desembaçador; O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicion. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561; Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condicion. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs; Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. De elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado; A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve visar: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas; As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminada ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática; Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar); Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 294.181,92

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	Data:	20/04/2023 09:00
Objeto:	Aquisição de veículos para atender as demandas da secretaria Municipal de saúde.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Ambulância - Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM	SRP:	NÃO
		Identificação:	NºPregão:372023 / UASG:985427
		Lote/Item:	/2
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	1
		Unidade:	Unidade
		UF:	MG



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
26.991.097/0001-35		SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 208.500,00	
VENCEDOR					
Marca: RENAULT					
Fabricante: RENAULT					
Modelo: MASTER L1H1 AMBULANCIA 2023/2024					
Descrição: AMBULANCIA TIPO FURGAO veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ amb simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, c/ freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mín. de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. De rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. sist. Fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. Conexões in/out normatizadas pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. o compart. Do motorista deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou prfv (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	AV JOAO AURELIANO, 961	Briane	(35) 9270-0002	sigmarepresentacoesmg@gmail.com

45.604.707/0001-45	R & R LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS LTDA.	R\$ 255.500,00
--------------------	--	----------------

Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo: MASTER L1H1 0 KM AMB SIMPLES REMOÇÃO Descrição: AMBULANCIA TIPO FURGAO veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ amb simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, c/ freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mín. de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. De rádiocomunicação em contato permanente com a central reguladora. sist. Fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula préregulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. Conexões in/out normatizadas pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. o compart. Do motorista deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou prfv (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Bauru	RUA DOS CABELEIREIROS, 2-114	(14) 3232-2530	inesborsoli@hotmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.308.623/0001-76	ALL CAR PROJETOS EIRELI	R\$ 260.000,00

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT

Modelo: MASTER L1H1 – AMBULÂNCIA 23/24

Descrição: AMBULANCIA TIPO FURGÃO veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ amb simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, c/ freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mín. de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. De rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. sist. Fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula préregulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. Conexões in/out normatizadas pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. o compart. Do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou prfv (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 10, 238	Luana	(62) 3911-6200	allcarprojetos@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.975.433/0001-87	S F DE MORAES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 265.000,00

Marca: Renault Master

Fabricante: Renault Master

Modelo: Furgão Renault Master

Descrição: Furgão Renault Master transformado em AMBULANCIA TIPO FURGAO veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ amb simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base es-tampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possui 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, c/ freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mín. de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. De rádio-comunicação em con-tato permanente com a central reguladora. sist. Fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. Conexões in/out normatiza-das pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. o compart. Do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condi-cionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua ca-pacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira vol-tada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamo-teável; provida de rodízios, 3 cintos de seguran-ça fixos, que permitam perfeita segurança e de-sengate rápido. acompanham: colchonete. bala-ústre, com 2 pega-mão no teto do salão de aten-dimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sen-tido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados so-bre o eixo longitudinal do comp. através de pa-rafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou prfv (plástico resis-tente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e anti-derrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). as portas dotadas de trinco para im-pedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. armário tipo bancada para aco-modação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medi-camentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambu-lância) no capô, vidros laterais e traseiros.

Endereço:

,



CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
30.330.883/0001-69			CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 274.000,00
Marca: FORD					
Fabricante: FORD					
Modelo: TRANSIT L2H3 ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA					
Descrição: AMBULANCIA TIPO FURGAO veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ amb simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, c/ freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mín. de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. De rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. sist. Fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré- regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. Conexões in/out normatizadas pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. o compart. Do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou prfv (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV LUIS VIANA FILHO, 6462	Jonatas	(71) 3901-1141	atendimento@cksgrupo.com.br

19.366.919/0001-21		PODIO SOLUCOES EM LOCACOES - EIRELI				R\$ 275.000,00	
Marca: RENAULT							
Fabricante: RENAULT							
Modelo: MASTER L1H1							
Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
MG	Sete Lagoas	R RAIMUNDO CANDIDO AVELAR, 291	LUCIANO	(31) 98742-5572	podiosa@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.430.713/0001-37	EMPORIO 77 LTDA	R\$ 290.000,00
Marca: MASTER L1H1 Fabricante: RENAULT Modelo: 2023/2023 Descrição: AMBULANCIA TIPO FURGAO veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ amb simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, c/ freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mín. de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. De rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. sist. Fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré- regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. Conexões in/out normatizadas pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. o compart. Do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembacador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou prfv (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros. Endereço: ,		

15.723.680/0001-49	GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	R\$ 298.363,83
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo: MASTER L1H1 Descrição: CONFORME O TERMO DE REFERENCIAS Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: R JASSYTATA, SN Telefone: (62) 3085-8102 Email: gomesveiculos especiais@gmail.com		

27.915.895/0001-40	ALFA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 300.000,00
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo: L1H1 FURGAO TRANSFORMADA EM AMBULANCIA Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R 59, 200 Telefone: (62) 3092-2022 Email: empresas@triagemcontabilidade.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
03.093.776/0011-63	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA		R\$ 314.350,00	
Marca: FORD				
Fabricante: FORD				
Modelo: FURGÃO TRANSIT L2H3 ADAP. AMBULANCIA				
Descrição: AMBULANCIA TIPO FURGAO veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ amb simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, c/ freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mín. de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. De rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. sist. Fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. Conexões in/out normatizadas pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. o compart. Do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento.....conforme edital.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV JOAO PINHEIRO, 274	(11) 3617-4298	conteccontabiltec@gmail.com

34.263.393/0001-48		DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 334.000,00
Marca: RENAULT				
Fabricante: RENAULT				
Modelo: L1H1				
Descrição: AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 440 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ALCOOL, POTÊNCIA 85, CILINDRADA 1.350 CM3				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV 136, 761	(62) 8538-1830	deltacomercial08@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.939.426/0001-66	YPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 400.000,00

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo: MASTER FRUGÃO

Descrição: AMBULANCIA TIPO FURGAO veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ amb simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. Manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, c/ freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mín. de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. De rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. sist. Fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré- regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. Conexões in/out normatizadas pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. o compart. Do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou prfv (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros 01 R\$ 400.000,00 R\$ 400.000,00 YPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 04.939.426/0001-66 - Avenida Nadra Bufaiçal, Nº 451, Quadra 145, Lote 09, Sala 03, Setor Façalville, Goiânia – Goiás, CEP: 74.350-750 MARCA: RENAULT. MODELO: MASTER FURGÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV NADRA BUFAICAL, 451	(62) 9458-2626	conceittocontab@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.341.605/0001-00	FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R\$ 400.000,00
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo: MASTER L2H2 - AMBULÂNCIA Descrição: AMBULANCIA TIPO FURGÃO veículo furgão original defábrica, 0 km, adap. p/ ambsimples remoção, com cap.vol. não inferior a 7 metroscúbicos no total. compr.total mín. 4.740 mm; comp.mín. do salão de atend.2.500 mm; al. int. mín. do salão deatend. 1.540 mm; diesel;equipado c/ todos os equip. desérie não especificados eexigidos pelo contran; aestrutura da cabine e dacarroceria será original,construída em aço. o painelelétrico interno, deverápossuir 2 tomadas p/ 12v (dc).as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31cm de qualquer tomada deoxigênio. a ilum. do comp. Deatend. deve ser de 2 tipos:natural e artificial, deverá ser feita por no mín. 4luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150mm, em base estampada emalumino ou injetada emplástico em modelo led. Ailuminação ext. deverácontar c/ holofote tipo farolarticulado reg. Manualmentena parte traseira dacarroceria, c/ acionamento independente e focodirecional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizadorprincipal do tipo barra linearou em formato de arco ousimilar, c/ módulo único; 2sinalizadores na partetraseira da amb na corvermelha, c/ freq. mín. de 90flashes por minuto, quandoacionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendoutilizar um dos conceitos deled. Sinalizador acústico c/amplificador de pot. mín. de100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. Demegafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de nomín. 100 db @13,8 vcc; sist. Derádio-comunicação emcontato permanente com acentral reguladora. sist. Fixode oxigênio (rede integrada):contendo 1 cilindro deoxigênio de no mín. 16l. emsuporte individual, comcintas reguláveis emecanismo confiávelresistente a vibrações,trepidações e/ou capotamentos, possibilitandoreceber cilindros de capacidade diferentes,equipado c/ válvula pré- regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 emanômetro; na região dabancada, possui uma régua efluxômetro, umidificador p/o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. Conexõesin/out normatizadas pelaabnt. a climatização do salãodeverá permitir oresfr/aquec. o compart. Domotorista deverá ser fornecido c/ o sist. Originaldo fabricante do chassi ouhomologado pela fábrica p/ar condicionado, ventilação,aquecedor e desembaçador.p/ o compart. paciente, deveráser fornecido original dofabricante do chassi ouhomologado pela fábrica umsist. de ar condicionado, c/aquecimento e ventilaçãotipo exaustão lateral nostermos do item 5.12 da nbr14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000btus e unidade condensadorade teto. maca retrátil, comno mín. 1.900 mm de compr.,com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist.escamoteável; provida derodízios, 3 cintos desegurança fixos, quepermitam perfeita segurança e desengate rápido.acompanham: colchonete.balaústre, com 2 pega-mão noteto do salão deatendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentidotraseira-frente do veículo.confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada dediâmetro, com 3 pontos defixação no teto, instaladossobre o eixo longitudinal docomp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de sorodeslizável, devendo possuir 02ganchos cada para frascos desoro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ouprfv (plástico resistente defibra de vidro) ou similar emcor clara, de alta resistência,lavável, impermeável e antiderrapante. Armário emum só lado da viatura (lado esquerdo). as portas dotadasde trinco para impedir aabertura espontânea dasmesmas durante o deslocamento. armário tipobancada para acomodação deequipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoiode equipamentos emedamentos, com aprox.1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivopara grafismo do veículo,composto por (cruzes) epalavra (ambulância) nocapô, vidros laterais etraseiros. MARCA: RENAULT MODELO: MASTER L2H2 - AMB Endereço: 		

12.648.292/0001-52	NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 500.000,00
Marca: MERCEDES BENZ Fabricante: MERCEDES BENZ Modelo: SPRINTER Descrição: MERCEDES BENZ SPRINTER AMBULANCIA		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1248
		Telefone: (11) 5073-6269
		Email: nobela2017@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 150.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: Aquisição de veículo para Ambulância Completa, Tipo A, Adaptada para Ambulância Veterinária, oriunda da emenda parlamentar n.º 1225, para atender as necessidades do município de Goiânia, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos..

Descrição: Ambulância - Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

CatMat: 478097 - AMBULÂNCIA

Data: 20/12/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:512022 / UASG:926995

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/12/2022 15:34

Homologação: 09/01/2023 13:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
30.260.538/0001-04		REAVEL VEICULOS EIRELI				R\$ 150.000,00
VENCEDOR						
Marca: FIAT FIORINO ENDURAN						
Fabricante: FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 AMBULANCIA						
Modelo: FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 AMBULANCIA						
Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7						
Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	R C180, 176	Eduardo	(62) 3434-0877	eduardopereira@reavelveiculos.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 181.500,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Eventual aquisição de AUTOMÓVEIS para atender às necessidades de deslocamento da equipe profissional de saúde do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II (CAPS II), do SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) e da POLICLÍNICA MUNICIPAL E DE AMBULÂNCIAS TIPO A...

Descrição: VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA. ANO 2023 E MODELO 2023. SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA. VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIRBAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, - VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA. ANO 2023 E MODELO 2023. SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA. VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIRBAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.)NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO;4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO(FLEX); POTÊN CIA MÍN DE 85 CV;TANQUE DE COMBUSTÍVEL: CAPAC. MÍN =50 L. FREIOS E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARRO CERIA:PORTAS EM CHAPA, TAPETES AUTOMOTIVO CARRO BORRACHA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO.ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA.O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO:ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS.O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES.ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MÍN DE 1.000 MM E MÁX DE 1.300 MM, LARGURA MÍN DE 250 MM E MÁX DE 500 MM E ALTURA MÍN DE 55 MM E MÁX DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO.LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/ O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL.SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO

Data: 04/04/2023 12:20

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 230924

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 1

Unidade: TMB

UF: PE

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
06.911.404/0001-13		SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI			R\$ 159.900,00
VENCEDOR					
Marca: FIAT					
Fabricante: FIAT					
Modelo: FIORINO					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	AV CIRCULAR, 1192	(62) 3087-2378	luperciobrito@yahoo.com.br	
44.583.018/0001-39		WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA			R\$ 181.500,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	AV NOVA ERA, SN	(62) 9517-3210	wa7792@gmail.com	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
38.120.508/0001-04		G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA			R\$ 204.000,00	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Trindade	AV PRESIDENTE VARGAS, 1579	Rafael	(62) 99303-1827	g10transformadora1@gmail.com	

Item 2: AMBULÂNCIA TIPO B - FURGÃO LONGO DE TETO ALTO ZERO KM

Preço Estimado: R\$ 330.864,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 330.864,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 330.864,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Veículo zero quilômetro tipo FURGÃO LONGO DE TETO ALTO com no mínimo 10m3 de espaço no compartimento interno, de cor branca e porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, com equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série estabelecidos pela montadora. Adaptação Externa: Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial a Grafismo com adesivos padrão "AMBULÂNCIA". Sinalizadores: Sinalizador linear em LED montado em perfil de alumínio de alta resistência mecânica, possui 20 segmentos modulares com 4 LEDs vermelhos cada, em policarbonato com proteção UV, resistente a impactos e descoloração, totalizando 96 LED'S, categoria 1W (altíssimo brilho) com 45 lm cada, distribuídos equitativamente por toda a extensão do sinalizador permitindo visualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos, dotado de lente colimadora em plástico de engenharia que intensifica o efeito visual do equipamento. Inclui unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries, gerenciamento da corrente elétrica através de modulação PWM, Consumo máximo inferior a 5A Sirene eletrônica de 100W RMS para veículos especiais com 6 sons intermitentes (manual, de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hilo) e 2horn), com potência de 120 dB /visual, com 2 funções de saída 12V Sistema de 122 dB, controle integrado para sinalização megafone com ajuste de, frequência de 300 a 3000Hz 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente Alarme sonoro intermitente e acionado pela marcha ré. Adaptação Interna: Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação Isolamento termoacústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos e internos, instalado entre a estrutura do veículo e do revestimento, com laudo de comprovação que ateste a conformidade com a norma NR 15 Norma Regulamentadora 15 Atividades e Operações Insalubres de 06/1978 - anexo 1 Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado Piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; Mobiliário: Armário superior para Guard de insumos médico-hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor argila texturizada com janelas corredeiras em acrílico Banco baú para 03 (três) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material lavável texturizado, com estofamento em corvino automotivo de alta resistência e cintos de segurança de 2 (duas) pontas Banco fixo para O médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em corvino automotivo Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 1900mm de comprimento, certificada pela ANVISA. Sistema de Oxigênio: Mangueira, máscara e conexões 01 (um) cilindro de oxigênio de 16litros litros com suporte duplo fixador do tipo catraca equipado com válvula e manômetro Pega mão sei embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma. Iluminação e Sistema Elétrico: 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto 01(uma) tomada 12v instalada na lateral esquerda, com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigenoterapia Quadro elétrico com disjuntores térmicos e fusíveis do tipo cartucho e cabos elétricos devidamente dimensionados. Ventilação: Sistema de ar condicionado duplo com no mínimo de 25.000 BTU's de potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do motorista e para o compartimento do paciente Exaustor lateral sem escovas, com casulo de ventilação. Projeto Técnico: O projeto técnico da adaptação deverá tender ao que dispõe a Portaria 190/2009 do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito devidamente documentado pelo "CAT - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito" correspondente a marca e modelo do veículo ofertado, devendo ser apresentado juntamente com a proposta comercial no formato de desenho do tipo planta baixa com firma reconhecida do responsável técnico pela adaptação, juntamente com o certificado técnico operacional emitido em nome do fornecedor quando este não for o próprio fabricante, e no formato de manual de instruções contemplando todas as funcionalidades, especialmente aquelas referentes a acionamento da sinalização acústica e visual, sirenes, tomadas e conectores elétricos e/ou eletrônicos, assim como outras instruções que se fizerem necessárias para a utilização em conformidade com as especificações acima descritas, a ser fornecido no ato da entrega.	



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE/RR	Data: 06/01/2023 10:00
Objeto: Aquisição de 01 (uma) unidade unidade movel de saúde, samu, (suporte basico ou avançado de vida) para atender a secretaria de saude de caroebe - rr, conforme proposta do ministerio da saude nº 15668.251000/1210-08, orinda de emenda parlamentar..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Ambulância - Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 990 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Altura: 1.881 MM, Comprimento: 2.860 MM, Largura: 1.724 MM, Tipo Direção: Hidráulica , Combustível: Diesel , Quantidade Portas: 5 , Material Carroceria: Chapa Aço , Aplicação: Remoção De Doentes	Identificação: NºPregão:12022 / UASG:980030
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
CatMat: 237134 - AMBULÂNCIA	Adjudicação: 06/01/2023 15:47
	Homologação: 12/01/2023 13:55
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.252.621/0001-19	KL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 359.193,00
VENCEDOR		
Marca: FORD		
Fabricante: FORD		
Modelo: TRANSIT FURGÃO L2H3		
Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 990 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Altura: 1.881 MM, Comprimento: 2.860 MM, Largura: 1.724 MM, Tipo Direção: Hidráulica , Combustível: Diesel , Quantidade Portas: 5 , Material Carroceria: Chapa Aço , Aplicação: Remoção De Doentes "DESCRIPTIVO TÉCNICO DA AMBULÂNCIA FURGÃO PADRÃO SAMU 192 (CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 15668.251000/1210-08) - Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado para ambulância PADRÃO SAMU 192, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Motorização mínima: Motor Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque mínimo de 24 kgfm³; Cilindrada mínima = 2.000 cm³; Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; Capacidade mínima = 70 litros. Freios e Suspensão: Conforme linha de produção. Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE. ESTRUTURA: cabine e carroceria serão as originais do veículo, construídas em aço. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância. SISTEMA ELÉTRICO: Será o original do veículo, com montagem de sistema secundário com bateria adicional; a alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento; O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores; O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. O painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo oito tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) de 110V (AC), duas 5V(DC) padrão USB e duas para 12V(DC); as tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. Tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo. ILUMINAÇÃO INTERNA: A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: Natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria); e Artificial - deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, em modelo LED. ILUMINAÇÃO EXTERNA: A iluminação externa deverá contar com holofotes tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical; Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: Sinalizador frontal principal: sinalizador principal do tipo barra em formato linear, de arco ou similar, com módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes e módulos, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Sinalizadores Frontais secundários: Deverá ter 02 sinalizadores estroboscópicos intercalados nos faróis dianteiros. Deverá ter 04 sinalizadores na cor vermelho rubi, distribuídos pelas grades frontais (inferior e/ou superior) de acordo com o "design" do veículo, que possam ser acionados em conjunto com o sistema de sinalização principal; Sinalizadores laterais: Três sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e uma central na cor cristal; Sinalizadores Traseiros: Dois sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha. Sinalização acústica: Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de quatro tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção		
Estado: RR	Cidade: Boa Vista	Endereço: AV NAZARE FILGUEIRAS, 2187
	Nome de Contato: DARIO	Telefone: (95) 3224-2353
		Email: klmedicamentosrr@gmail.com



Órgão: Prefeitura Municipal de Diamante do Norte-PR

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, 0 km, a ser transformado em ambulância de suporte básico, de acordo com a Resolução SESA nº 767/2022.

Descrição: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, ano 2022/2023, adaptado para ambulância de suporte básico tipo B, rodado simples, teto alto, volume mínimo de 10m3 interno, distância entre eixos mínimo de 3, - Veículo furgão original de fábrica, 0 km, ano 2022/2023, adaptado para ambulância de suporte básico tipo B, rodado simples, teto alto, volume mínimo de 10m3 interno, distância entre eixos mínimo de 3,

Data: 13/12/2022 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 15451_572022

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 1

Unidade: Unidada

UF: PR

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
02.710.318/0001-91		PARANAVAL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA			R\$ 297.990,00
VENCEDOR					
Marca: FORD					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: TRANSIT FURGÃO					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
PR	Paranavaí	AV DEP. HEITOR ALENCAR FURTADO, 7007	(044) 4237-000		
37.532.344/0001-51		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.			R\$ 299.500,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Franca	R BOLIVIA, 1380	Talitha	(16) 3432-6055	talithaempresa@hotmail.com
16.850.663/0001-35		J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 311.500,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R RIBEIRAO PRETO, 140	Carlos Henrique Corrêa	(43) 3338-7221	comercial@webvalor.net.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 333.900,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO B PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA Nº 12202.854000/1210-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Descrição: AMBULANCIA TIPO B - Veículo furgão original de fábrica, 0km, adaptado para ambulância do tipo B, ano e modelo 2021 ou superior, na cor branca. Motor turbo a diesel 4 cilindros de no mínimo 127cv, transmissão de no mínimo 05 marchas frente e 01 ré, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, painel elétrico deve conter no mínimo 02 tomadas para 12v. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31cm de qualquer tomada de oxigênio. Suspensão dianteira independente, tração traseira, freios ABS, controle de estabilidade, luzes de circulação diurna, air bag motorista e passageiros, cintos de segurança de três pontos, travas elétricas nas portas com alarme, banco do motorista individual com ajuste de altura e frente/traseira manual, rádio AM/FM mp3 e USB, regulagem de faróis, vidros elétricos, pneus 225/75 R16, porta lateral corredeira, com todos os itens obrigatórios. Deve conter 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com modulo único, 02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de polycarbonato. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS, mínimo de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1m de no mínimo 100dB, sirene, sinalizador giroflex, luzes intermitentes nas laterais conforme normas, cabine do motorista separada

Data: 29/08/2022 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP: NÃO

Identificação: 0010/2022

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 30/08/2022 10:04

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS



(isolada) do turgao com janelas para comunicação, ar condicionado quente/frio original de fábrica instalado na dianteira e na traseira do veículo com zonas separadas, iluminação interna e externa com lâmpadas. A iluminação deve ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180 graus na vertical. Deve conter no mínimo 01 janela com vidros corrediços na porta lateral do furgão. Dimensões internas mínimas do furgão: altura 1.900mm, comprimento 3.200mm e largura 1.700mm. Revestimento do teto e laterais em material lavável na cor branca, piso com revestimento de material antiderrapante, isolamento termo acústico. Armário superior na lateral esquerda, com cintos arredondados, revestido com material que permita perfeita assepsia, com portas corrediças em acrílico. Armário do tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,4 m de profundidade, com uma altura de 0,70m. Banco baú para acompanhantes com acento e encosto em espuma revestida em corvin, com cintos de segurança dentro das normas do Contran, e deve ser de no mínimo 1,40x0,40x0,45cm. Banco para médico/assistente instalado na cabeceira da maca, revestido em corvin e com cinto de segurança de acordo com as normas do Contran. Deve estar incluso na ambulância: 02 cones sinalizadores para isolamento de áreas, 01 cilindro de oxigênio capacidade mínima de 7m³ - 4 litros com regulador de pressão devidamente instalados, 01 suporte para oxigênio com cintas reguláveis e mecanismo confiável e resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidades diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro. Piso deve ser resistente a tráfego pesado, revestido com material de vinil ou PRFV ou similar de cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Deve conter no mínimo 01 maca retrátil em alumínio, com no mínimo 1.900mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham colchonete estofado revestido em corvin. Balaústre, com 02 pega mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo, confeccionado em alumínio de no mínimo 01 polegada de diâmetro, com 03 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 02 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Deve estar inclusa 01 régua tripla (alimentação do respirador, fluxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi, com roscas padrão ABNT), conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. Manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação. Adaptador para fixação de incubadora e respirador de transporte. 01 prancha scoop para remoção com cinto de imobilização tipo aranha. 01 conjunto de colares cervicais -P, M e G. 01 colete imobilizador dorsal tipo KED. Kit imobilização de cabeça, 02 kits de talas aramadas em EVA revestidas com materiais emborrachado e com velcro, para imobilização de membros. Ressuscitador manual adulto/infantil. Maleta simples de primeiros socorros. Licenciado e emplacado para o município de São Paulo das Missões. O veículo deve conter as identificações de ambulância, composto por cruzes e palavra ambulância no capô na cor vermelha, bem como as marcas do Governo Federal, SUS, Ministério da Saúde e o brasão do município de São Paulo das Missões de acordo com suas cores. Veículo com garantia mínima de 12 meses, emplacado para o Município de São Paulo das Missões/RS.

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
05.297.511/0007-26		SL VEICULOS LTDA			R\$ 333.900,00
VENCEDOR					
Marca: FORD					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: TRANSIT FURGÃO L3H3					
Descrição:					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS		Novo Hamburgo	RUA IGNACIO TREIS, 405	(51) 3553-7400	rodrigo@slveiculos.com.br





Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMORÇÃO PICK-UP; VEICULO ZERO KM

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/12/2022 e 20/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/04/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - AMBULÂNCIA TIPO B - FURGÃO LONGO DE TETO ALTO ZERO KM

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/01/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 29/08/2022 e 13/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banrisul www.banrisul.com.br	<i>Data:</i> Acessar a fonte aqui
2 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	<i>Data:</i> 23/05/2023 11:01:45 Acessar a fonte aqui
3 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	<i>Data:</i> 17/03/2023 07:48:19 Acessar a fonte aqui
4 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	<i>Data:</i> 30/06/2023 11:08:20 Acessar a fonte aqui

