



Relatório de Cotação: ACESS POINT - cotação rápida 2017

Pesquisa realizada entre 11/07/2024 13:41:02 e 11/07/2024 13:49:41

Relatório gerado no dia 11/07/2024 13:51:21 (IP: 200.142.11.251)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: roteador

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
9 / 51	1	R\$ 1.835,69 (un)	-	R\$ 1.835,69	R\$ 1.835,69

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO defensoria publica do estado do espírito santo	NºPregão:642023 UASG:926622	27/12/2023	R\$ 1.292,22
2	PREF.MUN.DE TRES RIOS	NºPregão:802023 UASG:985919	20/12/2023	R\$ 1.659,00
3	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	NºPregão:782023 UASG:70020	06/12/2023	R\$ 2.628,97
4	10.882.594/0001-65 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	NºPregão:133492023 UASG:158154	28/11/2023	R\$ 1.546,25
5	40.216.665/0001-51 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR	NºPregão:22023 UASG:928079	28/11/2023	R\$ 2.590,00
6	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais s Campus Salinas	NºPregão:172023 UASG:158377	28/11/2023	R\$ 2.300,00
7	Governo do Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	NºPregão:752023 UASG:989047	23/10/2023	R\$ 1.711,10
8	01.611.858/0001-55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA	NºPregão:192023 UASG:980060	19/10/2023	R\$ 1.370,00
9	08.969.291/0001-32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA IGUAÇU/RJ	NºPregão:82023 UASG:927812	03/10/2023	R\$ 1.423,71
Valor Unitário				R\$ 1.835,69

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.659,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.835,69

Valor Global: R\$ 1.835,69





Detalhamento dos Itens

Item 1: roteador

Preço Estimado: R\$ 1.835,69 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.835,69

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.835,69

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

roteador

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.292,22

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defensoria publica do estado do espírito santo

Data: 27/12/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição e roteadores de borda.

Identificação: NºPregão:642023 / UASG:926622

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Roteador - Roteador Tipo Uso: Grande Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 10 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 1 GB, Tipo Arquitetura: Single Board

Adjudicação: 27/12/2023 15:07

CatMat: 611582 - Tipo Uso: Grande Porte | Tipo Linha: Alta Velocidade | Protocolo Lan: Tcp/Ip | Protocolo Wan: Tcp/Ip | Velocidade: 10 GB/S | Tensão Alimentação: 110/220 V | Memória Ram: 8 GB | Memória Cache: 1 GB | Tipo Arquitetura: Single Board

Homologação: 28/12/2023 10:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 37

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

01.590.728/0002-64

MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

R\$ 1.292,22

VENCEDOR

Marca: Mikrotik

Fabricante: Mikrotik

Modelo: RB3011

Descrição: ITEM 01: 1.1. Gabinete/acessórios para instalação em rack de 19"; 1.2. Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade; 1.3. Capacidade de processamento mínimo de 1GHz; 1.4. Mínimo de 1GB de memória; 1.5. Mínimo de 128MB de armazenamento interno; 1.6. Fonte de alimentação, com seleção automática de tensão entre 110V e 220V; 1.7. O dispositivo deve possuir um sistema operacional pré-instalado e licenciado, com atualizações gratuitas e garantidas por um período mínimo de 1 ano. 1.8. Mínimo 8 Portas 10/100/1000BASE-T auto-sensing; 1.9. Mínimo 1 Slot SFP 1Gbps; 1.10. 1 Porta de USB 3.0, type A, com capacidade de gerenciar armazenamento externo e montagem de modem 4G externo; 1.11. Suporte ao protocolo SNMP v1 e SNMP v2; 1.12. Interface de configuração via linhas de comando (CLI) acessível pela porta de gerenciamento, Telnet e SSH; 1.13. Interface de configuração web, utilizando protocolo HTTPS; 1.14. Suporte ao protocolo IEEE 802.1w Rapid spanning Tree Protocol; 1.15. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; 1.16. IEEE 802.1p QoS, Sistema QoS Hierarchical Token Bucket (HTB) com CIR, MIR, burst e suporte prioritário; 1.17. IEEE 802.1Q VLAN; 1.18. IEEE 802.1AB LLDP; 1.19. Sistema operacional deve possuir Firewall com capacidade de Filtragem por endereço IP e intervalo de endereços, porta e intervalo de portas, protocolo IP, filtragem por estado, NAT de origem e destino, suporte a IPv6. 1.20. Suporte a Proxy, Servidor proxy de cache HTTP, Proxy HTTP transparente, Suporte ao protocolo SOCKS, Entradas estáticas de DNS, Suporte para armazenamento em cache em uma unidade separada, Suporte ao proxy pai, Lista de controle de acesso e Lista de cache; 1.21. O sistema deve ofertar ferramentas de análise de rede, Ping, traceroute, Bandwidth test, ping flood, Packet sniffer, torch, Telnet, ssh, E-mail and SMS send tools, Automated script execution tools, Advanced traffic generator e WoL (Wake on LAN) sending; 1.22. Suporte a VPN com IPsec - tunnel and transport mode, certificate or PSK, AH and ESP security protocols, IKEv2 support, AES-NI hardware acceleration support for IPsec, Point to point tunneling (OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP), Advanced PPP features (MLPPP, BCP), Simple tunnels (IPsec, EoIP) IPv4 and IPv6 support, 6to4 tunnel support (IPv6 over IPv4 network), VLAN - IEEE802.1q Virtual LAN support, QinQ support, MPLS based VPNs, Wire-Guard, ZeroTier 1.23. Suporte a IGMP v1 ou IGMP v2; 1.24. Suporte a NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol); 1.25. Suporte a controle de acesso por porta, definido pelo Mac-Address ou através do protocolo 802.1x, com configuração dinâmica de VLAN; 1.26. Suporte a controle de quantidade de pacotes broadcast, multicast e unicast por porta; 1.27. Implementar DHCP Server por interface; 1.28. Implementar DHCP Client e Relay por porta ou VLAN; 1.29. Implementar DHCP snooping; 1.30. Entrega de DHCP estáticas e dinâmicas; 1.31. Delegação de prefixo DHCPv6 (DHCPv6-PD); 1.32. DHCPv6 Client; 1.33. Suporte a autenticação RADIUS 1.34. O equipamento ofertado deve permitir priorização de tráfego usando pelo menos 4 filas de priorização por porta 1.35. O equipamento ofertado deve permitir classificação e priorização do tráfego recebido de acordo com os seguintes critérios: porta física de entrada, campo PCP do protocolo IEEE 802.1p, e ACLs para IPv4. 1.36. O equipamento ofertado deve permitir a marcação de pacotes para transmissão para outros equipamentos com base nos seguintes critérios: prioridade definida pelo protocolo IEEE 802.1p (CoS). 1.37. Implementar limitação de tráfego de entrada e saída por interface, vlan ou classe de serviço, permitindo variar a taxa de limitação com granularidade de 1 Mbps; 1.38. Implementar roteamento de pacotes IPv4 e IPv6 em hardware; 1.39. Implementar roteamento entre as VLANs; 1.40. Implementar os protocolos de roteamento dinâmico para IPv4: RIPv1, RIPv2, OSPFv2; 1.41. Implementar mecanismo de segurança do protocolo OSPF permitindo a autenticação mútua entre peers OSPF; 1.42. Implementar Roteamento baseado em políticas, PBR; 1.43. Manual de instalação, configuração e operação; (...) CONTINUA. MARCA MIKROTIK. MODELO RB3011. GARANTIA 12 MESES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

QUADRA SAAN QUADRA 1, 995

(61) 3964-0626

microtecnica@mtec.com.br



Relatório gerado no dia 11/07/2024 13:51:21 (IP: 200.142.11.251)

Código Validação: x9A1GR%2bw0hAJDI0tnC6cgfM519vBBHxthR2BPgCE%2fSsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=x9A1GR%252bw0hAJDI0tnC6cgfM519vBBHxthR2BPgCE%252fSsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
14.916.587/0001-98	ZIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				R\$ 1.297,30
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: RB5009UG+S+IN Descrição: MIKROTIK ROUTERBOARD RB5009UG+S+IN 10GBPS 1.4GHZ BR					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOSE VERISSIMO, 1494	Telefone: (41) 3019-0165	Email: comercial@zioshop.com.br	
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI				R\$ 1.554,03
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: RB 3011 RB3011UIAS-RM L5 Descrição: ROTEADOR ROUTERBOARD MIKROTIK RB 3011 RB3011UIAS-RM L5					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Nome de Contato: Felipe	Telefone: (61) 9831-5551	Email: licitacoes@hypertechnologies.com.br
46.006.799/0001-24	ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA				R\$ 1.999,60
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: MIKROTIK RB3011UiAS-RM Descrição: "1.1. Gabinete/acessórios para instalação em rack de 19; 1.2. Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade; UNIDADE 37 1.3. Capacidade de processamento mínimo de 1GHz; 1.4. Mínimo de 1GB de memória; 1.5. Mínimo de 128MB de armazenamento interno; 1.6. Fonte de alimentação, com seleção automática de tensão entre 110V e 220V; 1.7. O dispositivo deve possuir um sistema operacional pré- instalado e licenciado, com atualizações gratuitas e garantidas por um período mínimo de 1 anos. 1.8. Mínimo 8 Portas 10/100/1000BASE-T auto-sensing; 1.9. Mínimo 1 Slot SFP 1Gbps; 1.10. 1 Porta de USB 3.0, type A, com capacidade de gerenciar armazenamento externo e montagem de modem 4G externo; 1.11. Suporte ao protocolo SNMP v1 e SNMP v2; 1.12. Interface de configura- ção via linhas de comando (CLI) acessível pela porta de gerenciamento, Telnet e SSH; 1.13. Interface de configura- ção web, utilizando protocolo HTTPS; 1.14. Suporte ao protocol IEEE 802.1w Rapid spanning Tree Protocol; 1.15. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; 1.16. IEEE 802.1p QoS, Sistema QoS Hierarchical Token Bucket (HTB) com CIR, MIR, burst e suporte prioritário ; 1.17. IEEE 802.1Q VLAN; 1.18. IEEE 802.1AB LLDP; 1.19. Sistema operacional deve possuir Firewall com capacidade de Filtragem por endereço IP e intervalo de endere- ços, porta e intervalo de portas, protocolo IP, DSCP , filtragem por estado, NAT de origem e destino, suporte a IPv6. 1.20. Suporte a Proxy, Servidor proxy de cache HTTP, Proxy HTTP transparente, Suporte ao protocolo SOCKS, Entradas está- ticas de DNS, Suporte para armazenamento em cache em uma unidade separada, Suporte ao proxy pai, Lista de controle de acesso e Lista de cache; 1.21. O sistema deve ofertar ferramentas de análise de rede, Ping, traceroute, Bandwidth test, ping flood, Packet sniffer, torch, Telnet, ssh, E- mail and SMS send tools, Automated script execution tools, Advanced traffic generator e WoL (Wake on LAN) sending; 1.22. Suporte a VPN com IPSec - tunnel and transport mode, certificate or PSK, AH and ESP security protocols,IKEv2 support, AES-NI hardware acceleration support for IPSec, Point to point tunneling (OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP), Advanced PPP features (MLPPP, BCP), Simple tunnels (IPIP, EoIP) IPv4 andIPv6 support, 6to4 tunnel support (IPv6 over IPv4 network), VLAN - IEEE802.1q"					
Endereço: ,					
60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA				R\$ 1.999,60
Marca: MICROTIK Fabricante: MICROTIK Modelo: RB3011UIAS-RM Descrição: 1.1. Gabinete/acessórios para instalação em rack de 19"; 1.2. Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade; UNIDADE 37 1.3. Capacidade de processamento mínimo de 1GHz; 1.4. Mínimo de 1GB de memória; 1.5. Mínimo de 128MB de armazenamento interno; 1.6. Fonte de alimentação, com seleção automática de tensão entre 110V e 220V; 1.7. O dispositivo deve possuir um sistema operacional préinstalado e licenciado, com atualizações gratuitas e garantidas por um período mínimo de 1 anos. 1.8. Mínimo 8 Portas 10/100/1000BASE-T auto-sensing; 1.9. Mínimo 1 Slot SFP 1Gbps; 1.10. 1 Porta de USB 3.0, type A, com capacidade de gerenciar armazenamento externo e montagem de modem 4G externo; 1.11. Suporte ao protocolo SNMP v1 e SNMP v2; 1.12. Interface de configuração via linhas de comando (CLI) acessível pela porta de gerenciamento, Telnet e SSH; 1.13. Interface de configuração web, utilizando protocolo HTTPS1.14. Suporte ao protocol IEEE 802.1w Rapid spanning Tree Protocol; 1.15. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; 1.16. IEEE 802.1p QoS, Sistema QoS Hierarchical Token Bucket (HTB) com CIR, MIR, burst e suporte prioritário ; 1.17. IEEE 802.1Q VLAN; 1.18. IEEE 802.1AB LLDP; 1.19. Sistema operacional deve possuir Firewall com capacidade de Filtragem por endereço IP e intervalo de endereços, porta e intervalo de portas, protocolo IP, DSCP , filtragem por estado, NAT de origem e destino, suporte a IPv6. 1.20. Suporte a Proxy, Servidor proxy de cache HTTP, Proxy HTTP transparente, Suporte ao protocolo SOCKS, Entradas estáticas de DNS, Suporte para armazenamento em cache em uma unidade separada, Suporte ao proxy pai, Lista de controle de acesso e Lista de cache; 1.21. O sistema deve ofertar ferramentas de análise de rede, Ping, traceroute, Bandwidth test, ping flood, Packet sniffer, torch, Telnet, ssh, E-mail and SMS send tools, Automated script execution tools, Advanced traffic generator e WoL (Wake on LAN) sending; 1.22. Suporte a VPN com IPSec – tunnel and transport mode, certificate or PSK, AH and ESP security protocols,IKEv2 support, AES-NI hardware acceleration support for IPSec, Point to point tunneling (OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP), Advanced PPP features (MLPPP, BCP), Simple tunnels (IPIP, EoIP) IPv4 andIPv6 support, 6to4 tunnel support (IPv6 over IPv4 network), VLAN – IEEE802.1qVirtual LAN support, Q-in-Q support, MPLS based VPNs, WireGuard, ZeroTier 1.23. Suporte a IGPM v1 ou IGPM v2; 1.24. Suporte a NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol); 1.25. Suporte a controle de acesso por porta, definido pelo Mac-Address ou através do protocolo 802.1x, com configuração dinâmica de VLAN; 1.26. Suporte a controle de quantidade de pacotes broadcast, multicast e unicast por porta; 1.27. Implementar DHCP Server por interface; 1.28. Implementar DHCP Cliente e Relay por porta ou VLAN; 1.29. Implementar DHCP snooping; 1.30. Entrega de DHCP estáticas e dinâmicas; 1.31. Delegação de prefixo DHCPv6 (DHCPv6-PD); 1.32. DHCPv6 Client; 1.33. Suporte a autenticação RADIUS 1.34. O equipamento ofertado deve permitir priorização de tráfego usando pelo menos 4 filas de priorização por porta 1.35. O equipamento ofertado deve permitir classificação e priorização do tráfego recebido de acordo com os seguintes critérios: porta física de entrada, campo PCP do protocolo IEEE 802.1p, campo DSCP usando DiffServ e ACLs para IPv4. 1.36. O equipamento ofertado deve permitir a marcação de pacotes para transmissão para outros equipamentos com base nos seguintes critérios: prioridade definida pelo protocolo IEEE 802.1p (CoS) e DiffServ (DSCP) 1.37. Implementar limitação de tráfego de entrada e saída por interface, vlan ou classe de serviço, permitindo variar a taxa de limitação com granularidade de 1 Mbps; 1.38. Implementar roteamento de pacotes IPv4 e IPv6 em hardware; 1.39. Implementar roteamento entre as VLANs; 1.40. Implementar os protocolos de roteamento dinâmico para IPv4: RIPv1, RIPv2, OSPFv2; 1.41. Implementar mecanismo de segurança do protocolo OSPF permitindo a autenticação mutua entre peers OSPF; 1.42. Implementar Roteamento baseado em políticas, PBR; 1.43. Manual de instalação, configuração e operação; 1.44. O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; 1.45. Todas as licenças necessárias para o cumprimento dos requisitos deverão ser fornecidas junto com o equipamento, sem prazo de validade; 1.46. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica 1.47. Garantia mínima de 12 meses; 1.48. O fabricante deverá fornecer atualizações de firmware de forma gratuita por todo o período de garantia do equipamento; 1.49. O fabricante deverá disponibilizar central de co					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV CABO ADAO PEREIRA, 648	Nome de Contato: Regiane Silveira de Moraes	Telefone: (11) 3991-2288	Email: alpha@negociosgoverno.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL LTDA			R\$ 2.134,95
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: RB5009 Descrição: Roteador de Borda, Gabinete/acessórios para instalação em rack de 19"; Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade; Capacidade de processamento mínimo de 1GHz; Mínimo de 1GB de memória; Mínimo de 128MB de armazenamento interno; Fonte de alimentação, com seleção automática de tensão entre 110V e 220V; O dispositivo deve possuir um sistema operacional pré-instalado e licenciado, com atualizações gratuitas e garantidas por um período mínimo de 1 ano. Mínimo 8 Portas 10/100/1000BASE-T auto-sensing; Mínimo 1 Slot SFP 1Gbps; 1 Porta de USB 3.0, type A, com capacidade de gerenciar armazenamento externo e montagem de modem 4G externo; Suporte ao protocolo SNMP v1 e SNMP v2; Interface de configuração via linhas de comando (CLI) acessível pela porta de gerenciamento, Telnet e SSH; Interface de configuração web, utilizando protocolo HTTPS, Suporte ao protocolo IEEE 802.1w Rapid spanning Tree Protocol; IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1p QoS, Sistema QoS Hierarchical Token Bucket (HTB) com CIR, MIR, burst e suporte prioritário; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1AB LLDP; Sistema operacional deve possuir Firewall com capacidade de Filtragem por endereço IP e intervalo de endereços, porta e intervalo de portas, protocolo IP, DSCP, filtragem por estado, NAT de origem e destino, suporte a IPv6. Suporte a Proxy, Servidor proxy de cache HTTP, Proxy HTTP transparente, Suporte ao protocolo SOCKS, Entradas estáticas de DNS, Suporte para armazenamento em cache em uma unidade separada, Suporte ao proxy pai, Lista de controle de acesso e Lista de cache; O sistema deve ofertar ferramentas de análise de rede, Ping, traceroute, Bandwidth test, ping flood, Packet sniffer, torch, Telnet, ssh, E-mail and SMS send tools, Automated script execution tools, Advanced traffic generator e WoL (Wake on LAN) sending; Suporte a VPN com IPsec – tunnel and transport mode, certificate or PSK, AH and ESP security protocols,IKEv2 support, AES-NI hardware acceleration support for IPsec, Point to point tunneling (OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP), Advanced PPP features (MLPPP, BCP), Simple tunnels (IPsec, EoIP) IPv4 and IPv6 support, 6to4 tunnel support (IPv6 over IPv4 network), VLAN – IEEE802.1q, Virtual LAN support, Q-in-Q sup-port, MPLS based VPNs, Wire-Guard, ZeroTier, Suporte a IGMP v1 ou IGMP v2; Suporte a NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol); Suporte a controle de acesso por porta, definido pelo Mac-Address ou através do protocolo 802.1x, com configuração dinâmica de VLAN; Suporte a controle de quantidade de pacotes broadcast, multicast e unicast por porta; Implementar DHCP Server por interface; Implementar DHCP Cliente e Relay por porta ou VLAN; Implementar DHCP snooping; Entrega de DHCP estáticas e dinâmicas; Delegação de prefixo DHCPv6 (DHCPv6-PD); DHCPv6 Client; Suporte a autenticação RADIUS, O equipamento ofertado deve permitir priorização de tráfego usando pelo menos 4 filas de priorização por porta, O equipamento ofertado deve permitir classificação e priorização do tráfego recebido de acordo com os seguintes critérios: porta física de entrada, campo PCP do protocolo IEEE 802.1p, campo DSCP usando DiffServ e ACLs para IPv4. O equipamento ofertado deve permitir a marcação de pacotes para transmissão para outros equipamentos com base nos seguintes critérios: prioridade definida pelo protocolo IEEE 802.1p (CoS) e DiffServ (DSCP), Implementar limitação de tráfego de entrada e saída, por interface, vlan ou classe de serviço, permitindo variar a taxa de limitação com granularidade de 1 Mbps; Implementar roteamento de pacotes IPv4 e IPv6 em hardware; Implementar roteamento entre as VLANs; Implementar os protocolos de roteamento dinâmico para IPv4: RIPv1, RIPv2, OSPFv2; Implementar mecanismo de segurança do protocolo OSPF permitindo a autenticação mutua entre peers OSPF; Implementar Roteamento baseado em políticas, PBR; Manual de instalação, configuração e operação; O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; Todas as licenças necessárias para o cumprimento dos requisitos deverão ser fornecidas junto com o equipamento, sem prazo de validade; Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica, Garantia de 12 meses; O fabricante deverá fornecer atualizações de firmware de forma gratuita por todo o período de garantia do equipamento; O fabricante deverá disponibilizar central de contato para a solicitação do serviço de garantia via, no mínimo, site web e e-mail; Ficará a cargo da CONTRATADA ou fabricante o envio do produto substituto e sua entrega em local definido pela CONTRATANTE, bem como a remoção do equipamento afetado pela garantia prestada, tr				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Petrópolis	RUA IRMAOS D'ANGELO, 38	(24) 2243-1732	mogima@mogima.com.br

39.251.946/0001-66

RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA

R\$ 2.142,97

Marca: Mikrotik Rb5009ug+s+

Fabricante: Mikrotik Rb5009ug+s+in

Modelo: Mikrotik Rb5009ug+s+in

Descrição: Mikrotik Rb5009ug+s+in 1.1. Gabinete/acessórios para instalação em rack de 19"; 1.2. Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade; UNIDADE 371.3. Capacidade de processamento mínimo de 1GHz; 1.4. Mínimo de 1GB de memória; 1.5. Mínimo de 128MB de armazenamento interno; 1.6. Fonte de alimentação, com seleção automática de tensão entre 110V e 220V; 1.7. O dispositivo deve possuir um sistema operacional pré-instalado e licenciado, com atualizações gratuitas e garantidas por um período mínimo de 1 ano; 1.8. Mínimo 8 Portas 10/100/1000BASE-T auto-sensing; 1.9. Mínimo 1 Slot SFP 1Gbps; 1.10. 1 Porta de USB 3.0, type A, com capacidade de gerenciar armazenamento externo e montagem de modem 4G externo; 1.11. Suporte ao protocolo SNMP v1 e SNMP v2; 1.12. Interface de configuração via linhas de comando (CLI) acessível pela porta de gerenciamento, Telnet e SSH; 1.13. Interface de configuração web, utilizando protocolo HTTPS; 1.14. Suporte ao protocolo IEEE 802.1w Rapid spanning Tree Protocol; 1.15. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; 1.16. IEEE 802.1p QoS, Sistema QoS Hierarchical Token Bucket (HTB) com CIR, MIR, burst e suporte prioritário; 1.17. IEEE 802.1Q VLAN; 1.18. IEEE 802.1AB LLDP; 1.19. Sistema operacional deve possuir Firewall com capacidade de Filtragem por endereço IP e intervalo de endereços, porta e intervalo de portas, protocolo IP, DSCP, filtragem por estado, NAT de origem e destino, suporte a IPv6; 1.20. Suporte a Proxy, Servidor proxy de cache HTTP, Proxy HTTP transparente, Suporte ao protocolo SOCKS, Entradas estáticas de DNS, Suporte para armazenamento em cache em uma unidade separada, Suporte ao proxy pai, Lista de controle de acesso e Lista de cache; 1.21. O sistema deve ofertar ferramentas de análise de rede, Ping, traceroute, Bandwidth test, ping flood, Packet sniffer, torch, Telnet, ssh, E-mail and SMS send tools, Automated script execution tools, Advanced traffic generator e WoL (Wake on LAN) sending; 1.22. Suporte a VPN com IPsec – tunnel and transport mode, certificate or PSK, AH and ESP security protocols, IKEv2 support, AES-NI hardware acceleration support for IPsec, Point to point tunneling (OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP), Advanced PPP features (MLPPP, BCP), Simple tunnels (IPsec, EoIP) IPv4 and IPv6 support, 6to4 tunnel support (IPv6 over IPv4 network), VLAN – IEEE 802.1q Virtual LAN support, Q-in-Q support, MPLS based VPNs, WireGuard, ZeroTier; 1.23. Suporte a IGMP v1 ou IGMP v2; 1.24. Suporte a NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol); 1.25. Suporte a controle de acesso por porta, definido pelo Mac-Address ou através do protocolo 802.1x, com configuração dinâmica de VLAN; 1.26. Suporte a controle de quantidade de pacotes broadcast, multicast e unicast por porta; 1.27. Implementar DHCP Server por interface; 1.28. Implementar DHCP Cliente e Relay por porta ou VLAN; 1.29. Implementar DHCP snooping; 1.30. Entrega de DHCP estáticas e dinâmicas; 1.31. Delegação de prefixo DHCPv6 (DHCPv6-PD); 1.32. DHCPv6 Client; 1.33. Suporte a autenticação RADIUS; 1.34. O equipamento ofertado deve permitir priorização de tráfego usando pelo menos 4 filas de priorização por porta; 1.35. O equipamento ofertado deve permitir classificação e priorização do tráfego recebido de acordo com os seguintes critérios: porta física de entrada, campo PCP do protocolo IEEE 802.1p, campo DSCP usando DiffServ e ACLs para IPv4; 1.36. O equipamento ofertado deve permitir a marcação de pacotes para transmissão para outros equipamentos com base nos seguintes critérios: prioridade definida pelo protocolo IEEE 802.1p (CoS) e DiffServ (DSCP); 1.37. Implementar limitação de tráfego de entrada e saída por interface, vlan ou classe de serviço, permitindo variar a taxa de limitação com granularidade de 1 Mbps; 1.38. Implementar roteamento de pacotes IPv4 e IPv6 em hardware; 1.39. Implementar roteamento entre as VLANs; 1.40. Implementar os protocolos de roteamento dinâmico para IPv4: RIPv1, RIPv2, OSPFv2; 1.41. Implementar mecanismo de segurança do protocolo OSPF permitindo a autenticação mútua entre peers OSPF; 1.42. Implementar Roteamento baseado em políticas, PBR; 1.43. Manual de instalação, configuração e operação; 1.44. O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; 1.45. Todas as licenças necessárias para o cumprimento dos requisitos deverão ser fornecidas junto com o equipamento, sem prazo de validade; 1.46. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica; 1.47. Garantia mínima de 12 meses;

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília QUADRA QI 25 LOTE 4 LOJA 14 SUBSOLO, SN Rafael (61) 8106-8938 corporativo@gruporedilux.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
40.407.429/0001-12	WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA				R\$ 2.160,00	
Marca: Mikrotik Fabricante: Mikrotik Modelo: Mikrotik RB5009UG+S+IN Descrição: Roteador Tipo Uso: Grande Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 10 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 1 GB, Tipo Arquitetura: Single Board						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	AV QUARTA RADIAL, 1014	Alisson e Felipe	(61) 99814-2997	wlsolucoes@bftec.com.br	
14.076.711/0001-54	SUPRIMENTOS ESPIRITO SANTO LTDA				R\$ 2.395,41	
Marca: Mikrotik Fabricante: Mikrotik Modelo: RB5009UG+S+IN Descrição: 37 Unidades de Roteadores, todos com kit para instalação 1U em Rack 19” O equipamento possui 9 portas com fio e um USB 3.0 de tamanho normal. Sete das portas são Gigabit Ethernet, outra é 2,5 Gigabit Ethernet e a última é um slot 10G SFP+. Todas as portas estão conectadas a um poderoso switch-chip da família Marvell Amethyst com uma linha full-duplex de 10 Gbps levando à CPU Marvell Armada Quad-core ARMv8 de 1,4 GHz. Tanto o CPU quanto o chip switch estão localizados na parte inferior da placa – então o gabinete funciona como um enorme dissipador de calor! RB5009UG+S+IN pode ser alimentado de 3 maneiras diferentes: a) PoE-in da porta Ethernet nº 1 b) DC Jack c) Terminal de 2 pinos nas laterais; As placas vêm com 1 GB de RAM DDR4 e 1 GB de armazenamento NAND. O dispositivo possui um sistema operacional pré-instalado e licenciado. Nenhuma compra separada é necessária e o produto está pronto para uso. O dispositivo inclui atualizações de software gratuitas durante a vida útil do produto ou por um período mínimo de 5 anos a partir da data de compra. Especificações Código do produto: RB5009UG+S+IN Arquitetura: ARM 64 bits CPU: 88F7040 Contagem de núcleos da CPU: 4 Frequência nominal da CPU: 350-1400 (automático) MHz Modelo de chip de comutação: 88E6393 Licença RouterOS: 5 Anos Sistema operacional: RouterOS v7 Tamanho da RAM: 1GB Tamanho de armazenamento: 1GB Tipo de armazenamento: NAND MTBF Aproximadamente: 200.000 horas a 25C Temperatura ambiente testada: -40°C a 60°C Aceleração de hardware IPsec: Sim Alimentando Número de entradas CC: 3 (terminal de 2 pinos, conector DC, PoE-IN) Tensão de entrada do conector DC: 24-57V Tensão de entrada do terminal de 2 pinos: 24-57V Consumo máximo de energia: 22 W Consumo máximo de energia sem acessórios: 14W Tipo de resfriamento: Passiva PoE em 802.3af/at PoE na tensão de entrada: 24-57V Ethernet Portas Ethernet 10/100/1000: 7 Número de portas Ethernet 2,5G: 1 Fibra Portas SFP+: 1 Periféricos Número de portas USB: 1 Redefinição de energia USB: Sim Tipo de entrada USB: USB 3.0 tipo A Corrente USB máxima (A): 1,5 Outro Monitor de temperatura da CPU: Sim Certificação e Aprovações: Marcação, EAC, ROHS						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
ES	Vila Velha	R CONSTRUTOR SEBASTIAO SOARES DE SOUZA, 96		(27) 9695-8382	contato@supries.com.br	
46.101.326/0001-06	LUCIA DA SILVA SEREJO 85175749153				R\$ 2.702,70	
Marca: Mikrotik Fabricante: Mikrotik Modelo: RB5009UG+S+IN Descrição: Roteador Mikrotik RB5009UG+S+IN						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	Q QC 5 RUA E, 24	LUCIA DA SILVA SEREJO	(61) 8564-3732	moriahintegrada@gmail.com	
51.835.693/0001-73	51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS				R\$ 2.702,70	
Marca: evolusom Fabricante: evolusom Modelo: c/edital Descrição: Roteador Tipo Uso: Grande Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 10 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 1 GB, Tipo Arquitetura: Single Boar						
Endereço: ,						



47.920.620/0001-02

NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 3.243,22

Marca: Mikrotik RB 5009
Fabricante: Mikrotik RB 5009
Modelo: Mikrotik RB 5009
Descrição: ROTEADOR 1.1. Gabinete/acessórios para instalação em rack de 19"; 1.2. Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade; 1.3. Capacidade de processamento mínimo de 1GHz; 1.4. Mínimo de 1GB de memória; 1.5. Mínimo de 128MB de armazenamento interno; 1.6. Fonte de alimentação, com seleção automática de tensão entre 110V e 220V; 1.7. O dispositivo deve possuir um sistema operacional pré-instalado e licenciado, com atualizações gratuitas e garantidas por um período mínimo de 1 anos. 1.8. Mínimo 8 Portas 10/100/1000BASE-T auto-sen-sing; 1.9. Mínimo 1 Slot SFP 1Gbps; 1.10. 1 Porta de USB 3.0, type A, com capacidade de gerenciar armazenamento externo e mon-tagem de modem 4G externo; 1.11. Suporte ao protocolo SNMP v1 e SNMP v2; 1.12. Interface de configuração via linhas de comando (CLI) acessível pela porta de gerenciamento, Telnet e SSH; 1.13. Interface de configuração web, utilizando protocolo HTTPS; 1.14. Suporte ao protocolo IEEE 802.1w Rapid spanning Tree Protocol; 1.15. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree; 1.16. IEEE 802.1p QoS, Sistema operacional deve possuir Firewall com capacidade de Filtragem por endereço IP e intervalo de endereços, porta e intervalo de portas, protocolo IP, DSCP, filtragem por estado, NAT de origem e destino, suporte a IPv6. 1.20. Suporte a Proxy, Servidor proxy de cache HTTP, Proxy HTTP transparente, Suporte ao protocolo SOCKS, Entradas estáticas de DNS, Suporte para armazenamento em cache em uma unidade separada, Suporte ao proxy pai, Lista de controle de acesso e Lista de cache; 1.21. O sistema deve ofertar ferramentas de análise de rede, Ping, traceroute, Bandwidth test, ping flood, Packet sniffer, torch, Telnet, ssh, E-mail and SMS send tools, Automated script execution tools, Advanced traffic generator e WoL (Wake on LAN) sending; 1.22. Suporte a VPN com IPSec – tunnel and transport mode, certificate or PSK, AH and ESP security protocols, IKEv2 support, AES-NI hardware acceleration support for IPSec, Point to point tunneling (OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP), Advanced PPP features (MLPPP, BCP), Simple tunnels (IPsec, EoIP) IPv4 and IPv6 support, 6to4 tunnel support (IPv6 over IPv4 network), VLAN – IEEE802.1q Virtual LAN support, Q-in-Q support, MPLS based VPNs, Wire-Guard, ZeroTier 1.23. Suporte a IGMP v1 ou IGMP v2; 1.24. Suporte a NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol); 1.25. Suporte a controle de acesso por porta, definido pelo Mac-Address ou através do protocolo 802.1x, com configuração dinâmica de VLAN; 1.26. Suporte a controle de quantidade de pacotes broadcast, multicast e unicast por porta; 1.27. Implementar DHCP Server por interface; 1.28. Implementar DHCP Client e Relay por porta ou VLAN; 1.29. Implementar DHCP snooping; 1.30. Entrega de DHCP estáticas e dinâmicas; 1.31. Delegação de prefixo DHCPv6 (DHCPv6-PD); 1.32. DHCPv6 Client; 1.33. Suporte a autenticação RADIUS 1.34. O equipamento ofertado deve permitir priorização de tráfego usando pelo menos 4 filas de priorização por porta 1.35. O equipamento ofertado deve permitir classificação e priorização do tráfego recebido de acordo com os seguintes critérios: porta física de entrada, campo PCP do protocolo IEEE 802.1p, campo DSCP usando DiffServ e ACLs para IPv4. 1.36. O equipamento ofertado deve permitir a marcação de pacotes para transmissão para outros equipamentos com base nos seguintes critérios: prioridade definida pelo protocolo IEEE 802.1p (CoS) e DiffServ (DSCP) 1.37. Implementar limitação de tráfego de entrada e saída por interface, vlan ou classe de serviço, permitindo variar a taxa de limitação com granularidade de 1 Mbps; 1.38. Implementar roteamento de pacotes IPv4 e IPv6 em hardware; 1.39. Implementar roteamento entre as VLANs; 1.40. Implementar os protocolos de roteamento dinâmico para IPv4: RIPv1, RIPv2, OSPFv2: 1.41. Implementar mecanismo de segurança do protocolo OSPF permitindo a autenticação mútua entre peers OSPF; 1.42. Implementar Roteamento baseado em políticas, PBR; 1.43. Manual de instalação, configuração e operação; 1.44. O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; 1.45. Todas as licenças necessárias para o cumprimento dos requisitos deverão ser fornecidas junto com o equipamento, sem prazo de validade; 1.46. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica 1.47. Garantia mínima de 12 meses; 1.48. O fabricante deverá fornecer atualizações de firmware de forma gratuita por todo o período de garantia do equipamento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Guarapari	R FRANCISCO VIEIRA PASSOS, 259	Patricia	(27) 99847-5680	comercial@nortesuldistribuidora.net

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.659,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREF.MUN.DE TRES RIOS	Data: 20/12/2023 08:00
Objeto: Prestação de serviços de aquisição de equipamentos, implantação, manutenção e suporte para fornecimento de pontos de internet wi-fi em espaços públicos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Roteador - Roteador Tipo Uso: Grande Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 10 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 1 GB, Tipo Arquitetura: Single Board	Identificação: NºPregão:802023 / UASG:985919
	Lote/Item: /2
CatMat: 611582 - Tipo Uso: Grande Porte Tipo Linha: Alta Velocidade Protocolo Lan: Tcp/Ip Protocolo Wan: Tcp/Ip Velocidade: 10 GB/S Tensão Alimentação: 110/220 V Memória Ram: 8 GB Memória Cache: 1 GB Tipo Arquitetura: Single Board	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/12/2023 11:12
	Homologação: 04/01/2024 15:41
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

11.420.095/0001-19

STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI

R\$ 1.659,00

VENCEDOR

Marca: MIKROTIK
Fabricante: MIKROTIK
Modelo: ROUTER MIKROTIK RB3011UIAS
Descrição: ROUTER MIKROTIK RB3011UIAS - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R APIA, 257	Sheila	(21) 3486-5301	comercial@starn.com.br



Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	Data: 06/12/2023 14:00
Objeto: Aquisição de 100 (cem) roteadores de dados.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Roteador - Roteador Velocidade Roteamento: 100 MBPS, Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet E 2 Portas , Tensão Alimentação: 110 V, Conectores: Rj-45 E Fibra Ótica , Tipo Uso: Escritório , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem End E , Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web , Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn	SRP: NÃO
CatMat: 302302 - Tipo Uso: Escritório Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap Tensão Alimentação: 110 V Conectores: Rj-45 E Fibra Ótica Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem End E Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet E 2 Portas Velocidade Roteamento: 100 MBPS	Identificação: NºPregão:782023 / UASG:70020
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 22/12/2023 14:34
	Homologação: 22/12/2023 14:35
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: Unidade
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

52.312.601/0001-33	EMBRATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 2.628,97
VENCEDOR		
Marca: INCTEL H7-B Intel C Fabricante: INCTEL H7-B Intel Celeron N5105 - 8GB - SSD 128GB Modelo: INCTEL H7-B Intel Celeron N5105 - 8GB - SSD 128GB Descrição: ITEM 1 _ Roteador de dados Requisitos Técnicos Firewall Micro Appliance, com as seguintes características técnicas mínimas: 1 Processador arquitetura x86-64, Quad-Core, com suporte AES-NI ou tecnologia similar, em linha de produção, com frequência base de 2.0 GHz ou superior, e frequência de pico de 2.9 GHz ou superior"; 2 Memória RAM de 8GB DDR4, ou superior; 3 Armazenamento interno de 128GB SSD, ou superior; 4 Possuir, no mínimo, 1 porta USB 3.0; 5 Possuir 4 portas de rede 10/100/1000 Mbps, ou superior; 6 Possuir 1 interface de vídeo padrão vga ou hdmi; 7 Capacidade de resfriamento passivo, sem necessidade de ventoinha (fanless); 8 Suportar alimentação de entrada bivolt (100-240VAC); 9 Compatibilidade com o sistema operacional OpenWRT v 23.05, ou mais recente; 10 Garantia mínima de 1 (um) ano; 11 Os equipamentos deverão ser novos (de primeiro uso), idênticos (mesma marca/modelo), com mesmo padrão de qualidade e desempenho; 12 Superfície externa de metal, robusta e de acabamento sem superfícies cortantes, com altura máxima inferior a 2U; 13 Só será admitida a oferta de produtos que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). Endereço: ,		

18.023.458/0001-21	PLACIDO E PLACIDO LTDA	RS 2.789,00
Marca: BKHD Fabricante: BKHD Modelo: G30 N5105 Descrição: Firewall Micro Appliance, com as seguintes características técnicas: Processador arquitetura x86-64, Quad-Core, com suporte AES-NI ou tecnologia similar, em linha de produção, com frequência base de 2.0 GHz, e frequência de pico de 2.9 GHz; Memória RAM de 8GB DDR4; Armazenamento interno de 128GB SSD; 1 porta USB 3.0; 4 portas de rede 10/100/1000 Mbps; 1 interface de vídeo padrão vga ou hdmi; Capacidade de resfriamento passivo, sem necessidade de ventoinha (fanless); Alimentação de entrada bivolt; Compatibilidade com o sistema operacional OpenWRT v 23.05, ou mais recente;		
Estado: PA	Cidade: Parauapebas	Endereço: R KARAJA, SN
	Nome de Contato: THIAGO	Telefone: (94) 9280-5858
	Email: placidoservicos@gmail.com	

37.361.463/0001-99	PROCOMP SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	RS 3.438,98
Marca: Vsecurity Fabricante: Vsecurity Modelo: x30 N5105 Descrição: ROTEADOR, TIPO USO ESCRITÓRIO, PROTOCOLO LAN TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, PROTOCOLO WAN TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONECTORES RJ-45 E FIBRA ÓTICA, RECURSO SEGURANÇA FIREWALL INTEGRADO, PAP/ CHAP, FILTRAGEM END E, RECURSO GERENCIAMENTO TELNET, CONSOLE, WEB, RECURSO ADICIONAL PADRÃO 19 POL, 1U E SUPORTE VPN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PORTAS10/100 BASE TX FAST ETHERNET E 2 PORTAS, VELOCIDADE ROTEAMENTO 100 MBPS Endereço: ,		

17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	RS 3.440,00
Marca: Coslitech Fabricante: Coslitech Modelo: J4125 Descrição: FIREWALL APPLIANCE. Estado: SC		
Cidade: Joinville	Endereço: R ANTONIO ALVES, 911	Nome de Contato: ALEXANDRE
	Telefone: (47) 3454-1466	Email: alzotec@alzotec.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.017.064/0001-07	MASTERBIDS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	R\$ 3.462,53
Marca: DESKMINI APPLIANCE I Fabricante: DESKMINI APPLIANCE INTEL I3 Modelo: DESKMINI APPLIANCE INTEL I3 Descrição: 1 100 Roteador de dados Appliance Firewall PfSense Core I3-1115g4 8gb 128ssd DESKMINI APPLIANCE INTEL I3 Endereço: ,		
36.948.987/0002-07	PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA	R\$ 3.699,00
Marca: Load Balance Fabricante: tp-link Modelo: TL-r480t+ Descrição: O Roteador Broadband de equilíbrio de carregamento TL-R480T+ é uma escolha sábia para pequenas empresas. Ele traz um alto retorno para seu investimento com baixo custo operacional. Equipado com três portas variáveis de WAN / LAN, o TL-R480T+ suporta até 4 portas WAN, que podem satisfazer os vários requisitos de acesso à Internet através de um único dispositivo. TL-R480T+ integra múltiplas estratégias de equilíbrio de carregamento, QoS avançado e firewall forte para lhe proporcionar um tempo de atividade de rede consistente e conexão Ethernet confiável. Além disso, é fácil de gerenciar o TL-R480T+ através de um utilitário baseado na Web, o que torna a construção e o gerenciamento da sua rede mais conveniente. Três Portas Variáveis WAN / LANs TL-R480T+ possui três portas variáveis que podem ser definidas para LAN ou WAN, permitindo que o roteador possa suportar até quatro portas WAN para atender aos vários requisitos de acesso à Internet através de um dispositivo. O roteador também tem uma função de equilíbrio de carregamento integrado inteligente que seleciona automaticamente a linha mais eficiente de acordo com os requisitos de carregamento e a largura de banda, proporcionando aos usuários um tempo de atividade de rede consistente e conexão Ethernet confiável. Abundantes Recursos de SegurançaPara uma defesa contra ameaças externas, TL-R470T+ pode automaticamente detectar e bloquear os ataques de Negação de serviço (DoS - Denial of Service), tais como TCP / UDP / ICMP Flooding, Ping da Morte e outras ameaças relacionadas. Além disso, este roteador oferece funções de filtragem de IP / MAC / URL / Web, o que reforça a prevenção contra ataques invasores e vírus. Para uma melhor gestão da rede interna, TL-R480T+ permite aos administradores definirem regras para bloquear sites específicos e aplicações IM/P2P com apenas um clique, e restringe o pessoal de usar os serviços específicos, tais como FTP, HTTP e SMTP. Gerenciamento Eficiente de AcessoAo definir um servidor PPPoE para alocar contas PPPoE para os usuários da rede privada, o roteador só permite que os usuários com contas legais, que passaram pela autenticação, possam acessar a Internet. Cooperando com o controle de banda baseado no IP, ele é capaz de confinar o uso da banda de certas contas PPPoE. Além disso, a função de E-Bulletin é capaz de lançar um boletim na forma de página da internet para determinados grupos de usuários e periodicamente notifica os usuários sobre a data de vencimento da conta PPPoE. Com essas características acima, o roteador irá priorizar diferentes usuários em jurisdições de navegação para uma gestão mais eficiente. Investimentos de Segurança EmpresarialTecnologia de proteção profissional contra raios foi concebida para evitar picos de energia a partir da penetração do interior do dispositivo, para ser descarregado inofensivamente dentro da terra. Este roteador foi projetado para evitar danos causados por relâmpagos de até 4 Kv nas condições de instalação bem fundamentada. Esta característica garante que os investimentos de infra-estrutura de rede permaneçam tão seguros quanto possível dos elementos mais tempestuosos da Mãe Natureza.:Especificações Técnicas.- Marca: TP-Link- Modelo: TL-R480T+- Piscar: 4MB- DRAM: 64MB- LED: LIGADO, SIS, WAN, LAN, WAN/LAN- Botão Reset- Sessão simultânea: 30000- LCA: Filtragem de IP / MAC / URL / WEB- NAT: NAT um a um, NAT de Multi-Redes- Roteamento: Roteamento Estático- Certificação: CE, FCC, RoHS- Recursos do Hardware:- Padrões e Protocolos:- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x- TCP/IP, DHCP, ICMP- NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS- Interface:- 1 Porta WAN Ethernet Fixa- 1 Porta LAN Ethernet Fixa- 3 Portas Ethernet alteráveis WAN / LAN - Rede de Mídia:- 10BASE-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (Máx. 100m)- 100BASE-TX: UTP cabo categoria 5, 5e (Máx) Endereço: ,		
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	R\$ 3.699,00
Marca: Wireless Fabricante: Wireless Modelo: Wireless Descrição: Roteador Velocidade Roteamento: 100 MBPS, Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet E 2 Portas , Tensão Alimentação: 110 V, Conectores: RJ-45 E Fibra Ótica , Tipo Uso: Escritório , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem End E , Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web , Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: ST P SUL CHACARA 07 LOTE, 09		
51.835.693/0001-73	51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
Marca: evolutum Fabricante: evolutum Modelo: c/edital Descrição: Roteador Velocidade Roteamento: 100 MBPS, Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet E 2 Portas , Tensão Alimentação: 110 V, Conectores: RJ-45 E Fibra Ótica , Tipo Uso: Escritório , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem End E , Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web , Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn Endereço: ,		
08.528.076/0001-04	MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA	R\$ 6.000,00
Marca: Vsecurity Fabricante: Vsecurity Modelo: PfSense Vsecurity x30 N5105 Descrição: Roteador - Roteador Velocidade Roteamento: 100 MBPS, Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet E 2 Portas , Tensão Alimentação: 110 V, Conectores: RJ-45 E Fibra Ótica , Tipo Uso: Escritório , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem End E , Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web , Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn Estado: SC Cidade: Joinville Endereço: RUA SILVA JARDIM, 540 Nome de Contato: Eliana Gabriela Perez Alvarez Telefone: (47) 3025-4100 Email: vendas@microbs.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
33.629.177/0001-00	MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA			R\$ 6.000,00
Marca: MYPF				
Fabricante: MYPF				
Modelo: INTEL				
Descrição: Appliance Firewall Pfsense Intel N5105 128gb 8gb Aes-ni 2.5g				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AUGUSTO DE LIMA, 655	(31) 3213-0924	orienta@orientacontabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.546,25

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.882.594/0001-65	Data: 28/11/2023 10:00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Objeto: Aquisição de materiais permanentes - Mobiliários e Equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e anexos..	Identificação: NºPregão:133492023 / UASG:158154
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
Descrição: Modem roteador - Modelo: Modem E Roteador Com 4 Antenas, Aplicação: Terminal Remoto, Fonte Alimentação: Externa, Tipo Interface: Lan, Tensão Entrada: 110/220 V, Tipo Portas: 4 Portas Gigabit-Lan, Frequência Sinal: Dual Band 2,4 / 5,0 Ghz,	Adjudicação: 08/12/2023 15:52
CatMat: 603472 - Modelo: Modem E Roteador Com 4 Antenas Aplicação: Terminal Remoto Fonte Alimentação: Externa Tipo Interface: Lan Tensão Entrada: 110/220 V Tipo Portas: 4 Portas Gigabit-Lan Frequência Sinal: Dual Band 2,4 / 5,0 Ghz	Homologação: 12/12/2023 21:46
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
47.417.848/0001-84		KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937		R\$ 1.546,25
VENCEDOR				
Marca: Ubiquiti / UniFi AP				
Fabricante: Ubiquiti / UniFi AP U6-LR				
Modelo: Ubiquiti / UniFi AP U6-LR				
Descrição: Access Point. Access Point Ubiquiti UniFi AP U6-LR.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R JOAQUIM TAVORA, 1407	(45) 9911-5396	eaglecomerciosolucoes@gmail.com

28.956.477/0001-64		HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO		R\$ 1.546,25
Marca: Ubiquiti				
Fabricante: Ubiquiti				
Modelo: Unifi 6 LR				
Descrição: Modelo: Modem E Roteador Com 4 Antenas, Aplicação: Terminal Remoto, Fonte Alimentação: Externa, Tipo Interface: Lan, Tensão Entrada: 110/220 V, Tipo Portas: 4 Portas Gigabit-Lan, Frequência Sinal: Dual Band 2,4 / 5,0 Ghz,				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Paulo Afonso	AV JOSE HEMETERIO DE CARVALHO, 602 A	(75) 3281-5460	hazael_santos@hotmail.com

09.298.794/0001-96		POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		R\$ 1.600,00
Marca: UBIQUITI				
Fabricante: UBIQUITI				
Modelo: U6-LR				
Descrição: Modem roteador UBIQUITI U6-LR - Modelo: Modem E Roteador Com 4 Antenas, Aplicação: Terminal Remoto, Fonte Alimentação: Externa, Tipo Interface: Lan, Tensão Entrada: 110/220 V, Tipo Portas: 4 Portas Gigabit-Lan, Frequência Sinal: Dual Band 2,4 / 5,0 Ghz,				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
MG	Araxá	R CAPITAO JOSE PORFIRIO, 488	(34) 3664-5737	

14.491.768/0001-10	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 1.777,80
Marca: ubiquiti		
Fabricante: ubiquiti		
Modelo: U6-LR mais fonte ubiquiti compativel		
Descrição: PONTO DE ACESSO INTERNO (Access Point)		
Endereço:		
,		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final		
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA			R\$ 1.779,05		
Marca: UBIQUITI						
Fabricante: UBIQUITI						
Modelo: UNIFI U6-LR + FONTE POE-48-24W-G-BR						
Descrição: PONTO DE ACESSO INTERNO (Access Point) Características: Tecnologia Wi-Fi 6 de Alta Eficiência (HE) com 4 Streams; Rádio 5 GHz 4x4 MU-MIMO e OFDMA com Taxas de até 2.4 Gbps; Rádio 2,4 GHz 4x4 MIMO com Taxas de até 600 Mbps; Alimentado via PoE+ (deverá acompanhar o injetor PoE) Proteção IP54 à Poeira/ Água para Montagem Versátil Indoor/Outdoor Hardware Interface de Gerência: Ethernet - Bluetooth Low Energy 5.0; Interface de Rede: (1) RJ-45 Gigabit Ethernet; Botão: Reset de Fábrica; LED: Branco/Azul; Método de Alimentação: PoE+, PoE Passivo (48V); Fonte de Alimentação: Switch PoE UniFi + Injetor PoE 48V, 0.5A; Voltagem Suportada: 44 a 57VDC; Consumo Máximo de Energia: 16,5W; Montagem: Teto/Parede (Acessórios Incluídos); Temperatura de Operação: -30 a 60° C; Umidade de Operação : 5 a 95% Sem Condensação; Certificações: Anatel, CE, FCC, IC; Potência Máxima TX: 2.4 GHz: 26 dBm - 5 GHz: 26 dBm; MIMO: 2.4 GHz: 4 x 4 - 5 GHz: 4 x 4 Taxa de Transmissão: 2.4 GHz: 600 Mbps - 5 GHz: 2400 Mbps; Ganho de Antena: 2.4 GHz: 4 dBi - 5 GHz: 5.5 dBi; Software Padrões WiFi: 802.11a/b/g; WiFi: 4/WiFi 5/WiFi 6; Segurança Sem Fio: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3); BSSID: 8 por Rádio; VLAN: 802.1Q QoS; Avançado: Restrição de Banda por Usuário; Isolamento do Tráfego de Visitantes: Suportado; Clientes Simultâneos: 300+; Taxas de Dados Suportadas (Mbps): 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n (Wi-Fi 4): 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) 802.11ac (Wi-Fi 5) 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11ax (Wi-Fi 6) 7.3 Mbps a 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/1 Garantia: 24 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370	Marcio	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br	
Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor				R\$ 2.590,00		
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)						

CNPJ: 40.216.665/0001-51	Data: 28/11/2023 09:10
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática, televisores e computadores portáteis para Câmara Municipal de São Mateus do Sul, conforme Termo de referência..	SRP: NÃO
Descrição: Roteador - Roteador Tipo Uso: Grande Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 10 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 1 GB, Tipo Arquitetura: Single Board	Identificação: NºPregão:22023 / UASG:928079
CatMat: 611582 - Tipo Uso: Grande Porte Tipo Linha: Alta Velocidade Protocolo Lan: Tcp/Ip Protocolo Wan: Tcp/Ip Velocidade: 10 GB/S Tensão Alimentação: 110/220 V Memória Ram: 8 GB Memória Cache: 1 GB Tipo Arquitetura: Single Board	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 08/12/2023 13:37
	Homologação: 19/12/2023 14:26
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
05.047.599/0001-32	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA				R\$ 2.590,00
VENCEDOR					
Marca: MIKROTIK					
Fabricante: MIKROTIK					
Modelo: RB5009UG+S+IN					
Descrição: Roteador projetado para empresas. Roteador para empresas que possua no mínimo (informações dadas pelo fabricante): - De camada 5 (L5), 6 (L6) ou 7 (L7); - Processador de 4 núcleos e 4 threads; - Velocidade do processador de 1400 Mhz (1.4 GHz); - Mínimo 1 GB de memória RAM; - Armazenamento interno mínimo de 1GB; - Uma porta SPF+; - Uma porta ethernet 2500 Mbps (2,5Gbps); e - Mínimo seis portas ethernet com velocidade 10/100/1000 Mbps.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	União da Vitória	R EXPEDICIONARIOS, 354	(42) 3522-7166/ (42) 9911-5597	escrituniao@escrituniao.com.br	
40.977.107/0001-09	DCY SOLUCOES MAGAZINE EIRELI				R\$ 2.900,00
Marca: MIKROTIK ROUTERBOARD					
Fabricante: MIKROTIK ROUTERBOARD RB5009UG+S+IN 10GBPS 1.4GHZ B					
Modelo: MIKROTIK ROUTERBOARD RB5009UG+S+IN 10GBPS 1.4GHZ B					
Descrição: MIKROTIK ROUTERBOARD RB5009UG+S+IN 10GBPS 1.4GHZ BR L5					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Cascavel	R ITAJAI, 698	(45) 9955-7722	cyro_fogaca@hotmail.com	
17.025.753/0001-54	MARIOS ASBESTAS LTDA				R\$ 3.241,00
Marca: Ubiquiti					
Fabricante: Ubiquiti					
Modelo: Ubiquiti					
Descrição: Roteador Tipo Uso: Grande Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 10 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 1 GB, Tipo Arquitetura: Single Board					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	AVENIDA ALMEIDA BARRETO, 159	Mario Asbestas	(82) 3234-5095	suprimente@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
33.613.862/0001-49	DARIO CESAR DA SILVA 39401563888		R\$ 3.250,00	
Marca: MIKROTIK				
Fabricante: MIKROTIK				
Modelo: RB5009UG-S- IN-7P				
Descrição: Roteador Tipo Uso: Grande Porte , Tipo Linha: Alta Velocidade , Protocolo Lan: Tcp/Ip , Protocolo Wan: Tcp/Ip , Velocidade: 10 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 1 GB, Tipo Arquitetura: Single Board				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	TRAVESSA DOS MAIAS, 493	(82) 8108-4488	consultoriadcs.maceio@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2.300,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 28/11/2023 08:30
Secretaria Executiva	Modalidade: Pregão Eletrônico
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento	SRP: SIM
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais	Identificação: NºPregão:172023 / UASG:158377
s	Lote/Item: /25
Campus Salinas	Ata: Link Ata
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação..	Adjudicação: 12/12/2023 14:45
Descrição: Roteador - Roteador Tipo Uso: Escritório , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Tensão Alimentação: 110 V, Conectores: Rj-45 , Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem Endereço , Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web , Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn , Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet, C/ 2 Cabos , Memória Ram: 32 MB, Velocidade Roteamento: 100 MBP	Homologação: 12/12/2023 15:45
CatMat: 320365 - ROTEADOR	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA		R\$ 2.300,00	
VENCEDOR				
Marca: MIKROTIK				
Fabricante: MIKROTIK				
Modelo: RB 1100 AHX4				
Descrição: ROTEADOR DE MONTAGEM EM RACK 1U COM 13 PORTAS GIGABIT ETHERNET - ESPECIFICAÇÕES - ARQUITETURA: ARM 32 BITS. CPU: AL21400. CONTAGEM DE NÚCLEOS DA CPU: 4. FREQUÊNCIA NOMINAL DA CPU: 1,4 GHZ. LICENÇA ROUTER OS: 6. TAMANHO DA RAM: 1 GB. TAMANHO DO ARMAZENAMENTO: 128 MB. TIPO DE ARMAZENAMENTO: NAND. MTBF: APROXIMADAMENTE 200.000 HORAS A 25C. NÚMERO DE ENTRADAS CA: 2. FAIXA DE ENTRADA CA: 100-240. NÚMERO DE ENTRADAS DC: 2 (TERMINAL DE 2 PINOS, POE-IN). TENSÃO DE ENTRADA DO TERMINAL DE 2 PINOS: -48, 12-57 V. CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 20 W. POE EM: 802.3 AF/AT. PORTAS ETHERNET10/100/1000: 13. CERTIFICAÇÃO: CE, EAC, ROHS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 443 X 148 X 44 MM. REFERÊNCIA: ROTEADOR GIGABIT ETHERNET RB 1100 AHX4 - MIKROTIK.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	RUA DONA FRANCISCA, 8300	(44) 9148-6407 / (44) 9849-2272	regetg@hotmail.com

28.956.477/0001-64	HAZAEI DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO		R\$ 2.300,10	
Marca: Mikrotik				
Fabricante: Mikrotik				
Modelo: RB 1100 AHx4				
Descrição: Roteador Tipo Uso: Escritório , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Tensão Alimentação: 110 V, Conectores: Rj-45 , Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem Endereço , Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web , Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn , Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet, C/ 2 Cabos , Memória Ram: 32 MB, Velocidade Roteamento: 100 MBP				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Paulo Afonso	AV JOSE HEMETERIO DE CARVALHO, 602 A	(75) 3281-5460	hazael_santos@hotmail.com

10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 2.588,00	
Marca: Mikrotik				
Fabricante: Mikrotik				
Modelo: RB1100-AHX4				
Descrição: Roteador de montagem em rack 1U com 13 portas Gigabit - Especificações - Arquitetura: Ethernet ARM 32 bits. CPU: AL21400. Contagem de núcleos da CPU: 4. Frequência nominal da CPU: 1,4 GHz. Licença Router OS: 6. Tamanho da RAM: 1 GB. Tamanho do armazenamento: 128 MB. Tipo de armazenamento: NAND. MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25C. Número de entradas CA: 2. Faixa de entrada CA: 100-240. Número de entradas DC: 2 (terminal de 2 pinos, PoE-IN). Tensão de entrada do terminal de 2 pinos: -48, 12-57 V. Consumo máximo de energia: 20 W. PoE em: 802.3af/at. Portas Ethernet10/100/1000: 13. Certificação: CE, EAC, ROHS. Dimensões Aproximadas: 443 x 148 x 44 mm.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	CHACARA GEMETRIS CHACARA 3 CONJUNTO C, 22	(61) 3223-2835	jvstecnologia@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
42.051.768/0001-34	PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA					R\$ 2.784,85
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: MIKROTIK ROUTERBOARD RB1100X4 (1100AHX4)L6 Descrição: Roteador Tipo Uso: Escritório , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Tensão Alimentação: 110 V, Conectores: Rj-45 , Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem Endereço , Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web , Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn , Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet, C/ 2 Cabos , Memória Ram: 32 MB, Velocidade Roteamento: 100 MBP						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	R DAS FIGUEIRAS LOTE, 07	ROMULO OLIVEIRA DE ARAUJO	(61) 8169-0038	contato@companyperfect.com.br	
18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA					R\$ 2.784,86
Marca: MikroTik Fabricante: MikroTik Modelo: RB1100AHx4 Descrição: ROTEADOR, TIPO USO ESCRITÓRIO, PROTOCOLO LAN TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, PROTOCOLO WAN TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONECTORES RJ-45, RECURSO SEGURANÇA FIREWALL INTEGRADO, PAP/CHAP, FILTRAGEM ENDEREÇO, RECURSO GERENCIAMENTO TELNET, CONSOLE, WEB, RECURSO ADICIONAL PADRÃO19 POL, 1U E SUPORTE VPN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PORTAS 10/100 BASE TX FAST ETHERNET, C/ 2 CABOS, MEMÓRIA RAM 32 MB, VELOCIDADE ROTEAMENTO 100 MBPS						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 470, S/N	EDERSON	(61) 99260-9864	edercs3@hotmail.com	
34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI					R\$ 2.809,90
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: RB 1100-AHX4 Descrição: Roteador de montagem em rack 1U com 13 portas Gigabit Ethernet - Especificações - Arquitetura: ARM 32 bits. CPU: AL21400. Contagem de núcleos da CPU: 4. Frequência nominal da CPU: 1,4 GHz. Licença Router OS: 6. Tamanho da RAM: 1 GB. Tamanho do armazenamento: 128 MB. Tipo de armazenamento: NAND. MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25C. Número de entradas CA: 2. Faixa de entrada CA: 100-240. Número de entradas DC: 2 (terminal de 2 pinos, PoE-IN). Tensão de entrada do terminal de 2 pinos: -48, 12-57 V. Consumo máximo de energia: 20 W. PoE em: 802.3 af/at. Portas Ethernet10/100/1000: 13. Certificação: CE, EAC, ROHS. Dimensões Aproximadas: 443 x 148 x 44 mm. Referência: Roteador Gigabit Ethernet RB 1100 AHx4 - Mikrotik.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RO	Ariquemes	AV CANAA, 3000	José Aparecido	(69) 3535-3034	jossianec@hotmail.com	
44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					R\$ 2.810,00
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: RB1100AHX4 Descrição: "Roteador de montagem em rack 1U com 13 portas Gigabit - Especificações - Arquitetura: Ethernet ARM 32 bits. CPU: AL21400. Contagem de núcleos da CPU: 4. Frequência nominal da CPU: 1,4 GHz. Licença Router OS: 6. Tamanho da RAM: 1 GB. Tamanho do armazenamento: 128 MB. Tipo de armazenamento: NAND. MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25C. Número de entradas CA: 2. Faixa de entrada CA: 100-240. Número de entradas DC: 2 (terminal de 2 pinos, PoE-IN). Tensão de entrada do terminal de 2 pinos: -48, 12-57 V. Consumo máximo de energia: 20 W. PoE em: 802.3af/at. Portas Ethernet10/100/1000: 13. Certificação: CE, EAC, ROHS. Dimensões Aproximadas: 443 x 148 x 44 mm. Referência: Roteador Gigabit Ethernet RB 1100 AHx4 - Mikrotik"						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Governador Valadares	RUA DAS GUIANAS, 185	Gilson	(33) 99906-0275	techhardgv@gmail.com	
13.418.193/0001-47	J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA					R\$ 2.811,31
Marca: Mikrotik RB 1100 AHx Fabricante: Mikrotik RB 1100 AHx4 Modelo: Mikrotik RB 1100 AHx4 Descrição: Roteador de montagem em rack 1U com 13 portas Gigabit Ethernet						
Endereço: ,						
46.006.799/0001-24	ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					R\$ 2.811,34
Marca: MIKROTIK Fabricante: MIKROTIK Modelo: MIKROTIK RB 1100 AHx4 Descrição: "MIKROTIK RB 1100 AHx4 - Mikrotik - 04 UNIDADES - R\$ 2.811,34 Roteador de montagem em rack 1U com 13 portas Gigabit Ethernet - Especificações - Arquitetura: ARM 32 bits. CPU: AL21400. Contagem de núcleos da CPU: 4. Frequência nominal da CPU: 1,4 GHz. Licença Router OS: 6. Tamanho da RAM: 1 GB. Tamanho do armazenamento: 128 MB. Tipo de armazenamento: NAND. MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25C. Número de entradas CA: 2. Faixa de entrada CA: 100-240. Número de entradas DC: 2 (terminal de 2 pinos, PoE-IN). Tensão de entrada do terminal de 2 pinos: -48, 12-57 V. Consumo máximo de energia: 20 W. PoE em: 802.3 af/at. Portas Ethernet10/100/1000: 13. Certificação: CE, EAC, ROHS. Dimensões Aproximadas: 443 x 148 x 44 mm." .						
Endereço: ,						



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
01.804.159/0001-21		ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			R\$ 4.564,40	
Marca: Mikrotik						
Fabricante: Mikrotik						
Modelo: RB 1100 AHx4						
Descrição: Roteador de montagem em rack 1U com 13 portas Gigabit - Especificações - Arquitetura: Ethernet ARM 32 bits. CPU: AL21400. Contagem de núcleos da CPU: 4. Frequência nominal da CPU: 1,4 GHz. Licença Router OS: 6. Tamanho da RAM: 1 GB. Tamanho do armazenamento: 128 MB. Tipo de armazenamento: NAND. MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25C. Número de entradas CA: 2. Faixa de entrada CA: 100-240. Número de entradas DC: 2 (terminal de 2 pinos, PoE-IN). Tensão de entrada do terminal de 2 pinos: -48, 12-57 V. Consumo máximo de energia: 20 W. PoE em: 802.3af/at. Portas Ethernet10/100/1000: 13. Certificação: CE, EAC, ROHS. Dimensões Aproximadas: 443 x 148 x 44 mm. Referência: Roteador Gigabit Ethernet RB 1100 AHx4 - Mikrotik.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	RUA CASTIGLIANO, 57	Emerson	(31) 3295-5020	eletra@eletra.com.br	

08.528.076/0001-04		MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA			R\$ 4.564,50	
Marca: Mikrotik						
Fabricante: Mikrotik						
Modelo: RB1100						
Descrição: Roteador - Roteador Tipo Uso: Escritório , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Tensão Alimentação: 110 V, Conectores: Rj-45 , Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem Endereço , Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web , Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn , Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet, C/ 2 Cabos , Memória Ram: 32 MB, Velocidade Roteamento: 100 MBP						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Joinville	RUA SILVA JARDIM, 540	Eliana Gabriela Perez Alvarez	(47) 3025-4100	vendas@microbs.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor					R\$ 1.711,10	
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)						
Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso			Data: 23/10/2023 09:00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			Modalidade: Pregão Eletrônico			
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.			SRP: SIM			
Descrição: Roteador rádio - Roteador Rádio Operação: Na Banda De 2,4 Ghz , Velocidade: Até 108 MBPS, Padrão: Iee802.11b E Iee802.11g , Aplicação: Interligação De Redes , Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge			Identificação: NºPregão:752023 / UASG:989047			
CatMat: 357888 - Operação: Na Banda De 2,4 Ghz Velocidade: Até 108 MBPS Padrão: Iee802.11b E Iee802.11g Aplicação: Interligação De Redes Características Adicionais: Funções: Acesso Point, Router, Cliente E Bridge			Lote/Item: /74			
			Ata: Link Ata			
			Adjudicação: 26/12/2023 13:49			
			Homologação: 05/01/2024 16:40			
			Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br			
			Quantidade: 10			
			Unidade: Unidade			
			UF: MT			

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
44.052.064/0001-01		FAVORITA CONSULTORIA EM TI E SAUDE LTDA			R\$ 1.711,10	
VENCEDOR						
Marca: NTELBAS						
Fabricante: NTELBAS						
Modelo: AP 1750						
Descrição: ROTEADOR ACCESS POINT CORPORATIVO INTELBRAS AP 1750.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MT	Cáceres	R DOS OPERARIOS, 553		(65) 9992-7151	favoritaconsultoriacac@gmail.com	

30.678.144/0001-62		AR SERVICOS TECNICOS EIRELI			R\$ 3.250,00	
Marca: UBIQUITI						
Fabricante: UBIQUITI						
Modelo: UAP-AC-HD						
Descrição: ROTEADOR ACCESS POINT CORPORATIVO - TRANSIÇÃO ENTRE OS APS SEM QUEDAS DE CONEXÃO COM TECNOLOGIA HANDOVER ALTO ALCANCE DE ATÉ 350M² COM ALTA VELOCIDADE SUPORTE A ATÉ 500 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. TECNOLOGIA QUALCOMM, TECNOLOGIA POE PARA INSTALAÇÃO OTIMIZADA: 802.3 AF DESIGN SOFISTICADO E COMPACTO FUNÇÃO DE MARKETING ATRAVÉS DO WI-FI: FACEBOOK WI-FI ESPLASH PAGE VELOCIDADE DE 1750MBPS COM TECNOLOGIA DUAL BAND AC -450 MBPS (2.4GHZ) + 1300 MBPS (5GHZ) 2 PORTAS GIGABIT 1000 MBPS ATÉ REDES WI-FI SIMULTÂNEAS: 16 SSIDS GERENCIAMENTO FACILITADO COM APP WI-FI - 450 MBPS (2.4 GHZ) + 1300 MBPS (5GHZ) VOLTAGEM BIVOLT LOCAL DE USO INTERNO. GARANTIA DE 12 MESES						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
ES	Aracruz	ROD DEMOCRITO MOREIRA, 176	Robinson	(27) 99980-3002	arservicostecnologia@outlook.com	



Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 1.370,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.611.858/0001-55	Data: 19/10/2023 08:00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de suprimentos, equipamentos de informática e serviços de manutenção..	SRP: SIM
Descrição: Roteador - Roteador Tipo Linha: Discada , Protocolo Lan: Multiprotocolo , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Velocidade: 256 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 128 MB, Memória Cache: 16 MB, Tipo Arquitetura: Single Board	Identificação: NºPregão:192023 / UASG:980060
CatMat: 471314 - ROTEADOR	Lote/Item: /174
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 16/01/2024 12:24
	Homologação: 16/01/2024 14:08
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.530.011/0001-47 *VENCEDOR*	F M S DOS SANTOS LTDA Marca: MERCUSYS Fabricante: MERCUSYS Modelo: MERCUSYS Descrição: Roteador PoE incluso Consumo Máximo de Energia6.5 Watts (Suporta Power Save), Máximo TX Power (WLAN)2.4 GHz: 24 dBm5 GHz: 22 dBm BSSID Até 4 por Rádio Segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) CertificaçõesCE, FCC, IC Suporte de Montagem Parede e Teto (Kits inclusos) Temperatura de Operação-10°C até 70°C, Alcance máximo Até 183 metros, ESTÃO AVANÇADA DE TRÁFEGO VLAN802.1Q, Advanced QoS Limitação de taxa por usuário Isolamento para Tráfego de Visitantes, Suportado WMM Modos: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Background Clientes Simultâneos200 ou mais, VELOCIDADES SUPORTADAS (MBPS) 802.11a6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n6.5 Mbps até 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11ac6.5 Mbps até 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11b1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps Dimensões17,5 x 17.5 x 4.3 cm MARCA/FABRICANTE:MERCUSYS Endereço: AV DJALMA DUTRA, 1630 Telefone: (93) 9136-8080 Email: jkinformaticaaltamira@gmail.com	RS 1.370,00
63.833.883/0001-30	U F AGUIAR EIRELI Marca: UBIQUITE Fabricante: UBIQUITE Modelo: NACIONAL Descrição: Roteador - PoE incluso Consumo Máximo de Energia6.5 Watts (Suporta Power Save), Máximo TX Power (WLAN)2.4 GHz: 24 dBm5 GHz: 22 dBm BSSID Até 4 por Rádio Segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) CertificaçõesCE, FCC, IC Suporte de Montagem Parede e Teto (Kits inclusos) Temperatura de Operação-10°C até 70°C, Alcance máximo Até 183 metros, ESTÃO AVANÇADA DE TRÁFEGO VLAN802.1Q, Advanced QoS Limitação de taxa por usuário Isolamento para Tráfego de Visitantes, Suportado WMM Modos: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Background Clientes Simultâneos200 ou mais, VELOCIDADES SUPORTADAS (MBPS) 802.11a6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n6.5 Mbps até 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11ac6.5 Mbps até 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11b1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps Dimensões17,5 x 17.5 x 4.3 cm Estado: PA Cidade: Santarém Endereço: TR QUINZE DE NOVEMBRO, 76 Nome de Contato: UBIRACY Telefone: (93) 3522-6971 Email: armarinhorealce@bol.com.br	RS 4.700,00

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 1.423,71

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.969.291/0001-32	Data: 03/10/2023 10:00
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA IGUAÇU/RJ	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento através do sistema de registro de preços para aquisição de material de papelaria, escritório e expediente, através do sistema de registro de preços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas e de seus equipamentos (órgão gerenciador), Secretaria Municipal, Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana - Semtmu (órgão participante) e Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia.	SRP: NÃO
Descrição: Modem Roteador - Modem Roteador Modelo: Modem E Roteador Com 8 Antenas , Aplicação: Terminal Remoto , Fonte Alimentação: Externa , Tipo Interface: Wan/Lan , Protocolo Enlace: Ipv4/Ipv6 , Tensão Entrada: 12 V, Tipo Portas: 4 Portas Gigabit-Lan E 1 Porta Gigabit Wan	Identificação: NºPregão:82023 / UASG:927812
CatMat: 473607 - Modelo: Modem E Roteador Com 8 Antenas Aplicação: Terminal Remoto Fonte Alimentação: Externa Tipo Interface: Wan/Lan Protocolo Enlace: Ipv4/Ipv6 Tensão Entrada: 12 V Tipo Portas: 4 Portas Gigabit-Lan E 1 Porta Gigabit Wan	Lote/Item: 3/133
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/10/2023 16:14
	Homologação: 19/10/2023 14:02
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
18.304.284/0001-75	DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI				R\$ 1.423,71	
VENCEDOR						
Marca: TP LINK						
Fabricante: TP LINK						
Modelo: LOAD BALANCE						
Descrição: ROTEADOR LOAD BALANCE + VPN 2 WAN GIGABIT; 2 portas Gigabit WAN, 2 portas Gigabit LAN, 1 porta Gigabit LAN / DMZ e uma porta console; Padrões e Protocolos IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP; Fonte de Alimentação Universal Interna Entrada de Corrente Alternada de 100-240V ~ 50/60Hz; Requisitos do Sistema Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux; Passagem de VPN IPsec (ESP), PPTP, L2TP; Roteamento Roteamento Estático e Roteamento dinâmico (RIP v1/v2); Interface 2 portas Gigabit WAN, 2 portas Gigabit LAN, 1 porta Gigabit LAN / DMZ 1 Porta Console (RJ-45 sobre RS232); DRAM DDRII 128MB; Taxa de transferência NAT 350Mbps; Taxa de transferência VPN IPsec (3DES) 130Mbps; Taxa de transferência NAT 350Mbps Taxa de transferência VPN IPsec (3DES) 130Mbps; Configuração do Switch Espelhamento de Porta Controle de Taxa; Configuração de Porta; Porta VLAN; DHCP Servidor / Cliente DHCP; Reserva de DHCP MAC Clone Modifica WAN/LAN/DMZ MAC Address						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R ANTONIO HENRIQUE DE NORONHA, 00034	DIEGO	(21) 96779-0809	comercialdusc@yahoo.com	
22.955.969/0001-59	RLO COMERCIO E SERVICOS LTDA				R\$ 1.779,00	
Marca: TP Link						
Fabricante: TP Link						
Modelo: NAC						
Descrição: ROTEADOR LOAD BALANCE + VPN 2 WAN GIGABIT; 2 portas Gigabit WAN, 2 portas Gigabit LAN, 1 porta Gigabit LAN / DMZ e uma porta console; Padrões e Protocolos IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP; Fonte de Alimentação Universal Interna Entrada de Corrente Alternada de 100-240V ~ 50/60Hz; Requisitos do Sistema Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux; Passagem de VPN IPsec (ESP), PPTP, L2TP; Roteamento Roteamento Estático e Roteamento dinâmico (RIP v1/v2); Interface 2 portas Gigabit WAN, 2 portas Gigabit LAN, 1 porta Gigabit LAN / DMZ 1 Porta Console (RJ-45 sobre RS232); DRAM DDRII 128MB; Taxa de transferência NAT 350Mbps; Taxa de transferência VPN IPsec (3DES) 130Mbps; Taxa de transferência NAT 350Mbps Taxa de transferência VPN IPsec (3DES) 130Mbps; Configuração do Switch Espelhamento de Porta Controle de Taxa; Configuração de Porta; Porta VLAN; DHCP Servidor / Cliente DHCP; Reserva de DHCP MAC Clone Modifica WAN/LAN/DMZ MAC Address						
Endereço:						
,						
06.054.686/0001-80	RIO LASTEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				R\$ 1.779,64	
Marca: TP LINK						
Fabricante: TP LINK						
Modelo: TP LINK						
Descrição: Modem Roteador Modelo: Modem E Roteador Com 8 Antenas , Aplicação: Terminal Remoto , Fonte Alimentação: Externa , Tipo Interface: Wan/Lan , Protocolo Enlace: Ipv4/Ipv6 , Tensão Entrada: 12 V, Tipo Portas: 4 Portas Gigabit-Lan E 1 Porta Gigabit Wan						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
RJ	Nova Iguaçu	R MARIA CRISTINA, 20	(21) 2761-6463			
41.710.060/0001-85	ALAG - COMERCIAL - RJ E SERVICOS - EIRELI				R\$ 1.779,64	
Marca: TP-LINK						
Fabricante: TP-LINK						
Modelo: Modem Roteador						
Descrição: Modem Roteador Modelo: Modem E Roteador Com 8 Antenas , Aplicação: Terminal Remoto , Fonte Alimentação: Externa , Tipo Interface: Wan/Lan , Protocolo Enlace: Ipv4/Ipv6 , Tensão Entrada: 12 V, Tipo Portas: 4 Portas Gigabit-Lan E 1 Porta Gigabit Wan						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Saquarema	R CARLOTA GOUVEA SIMAS, 75	Andre	(22) 98986-6753	alagcomercialrj@gmail.com	





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 10/04/2024 12:00:08

Acessar a fonte [aqui](#)

